Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:04

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kolumna-glosnikowa-wall-08t-sw-para-p-29359.html



# Kolumna głośnikowa WALL-08T/SW para

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **2 067,33 zł** |
| Cena netto | **1 680,76 zł** |
| Numer katalogowy | **32583** |
| Kod producenta | **WALL-08T/SW** |
| Producent | **Brak** |

## Opis produktu

Para 2-drożnych kolumn głośnikowych

- Technika 100V, 4 odczepy mocy
- Przełącznik trybu pracy dla 8Ω
- Obudowa z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym
- 20cm (8") głośnik nisko-średniotonowy oraz 25mm (1") kopułkowy wysokotonowy
- Dobre brzmienie muzyki oraz wysoka zrozumiałość mowy
- Uchwyt montażowy umożliwiający regulację w poziomie i w pionie
- Terminal połączeniowy z pokrywą

| | |
|---|---|
| Aktywny/pasywny | pasywny |
| Technika | 100V lub niskoimpedancyjny |
| Moc całkowita | 120 W |

| | |
|---|---|
| Moc znamionowa RMS | 50/25/12.5/6.25 W (100 V)<br>60 W (8 Ω) |
| Impedancja | 8 Ω |
| Pasmo przenoszenia | 35-20 000 Hz |
| System | 2-drożny |
| Głośnik niskotonowy | 20 cm (8") nisko-średniotonowy |
| Głośnik wysokotonowy | 25 mm (1") kopułkowy |
| Liczba przetworników | 2 |
| Rozmiar głośnika | 20 cm (8") |
| Skuteczność | 90 dB/W/m |
| Max SPL | 106 dB |
| Kąt promieniowania | H: 100°/V: 80° |
| Kąt promieniowania w poziomie | 100° |
| Kąt promieniowania w pionie | 80° |
| Materiał obudowy | tworzywo sztuczne |
| Kolor | czarny |
| Sposób montażu | uchwyt montażowy |
| Klasa szczelności | IP65 |
| Dopuszcz. temp. otoczenia | 0-40 °C |
| Wymiary | 245 x 378 x 306 mm (z uchwytem) |
| Szerokość | 245 mm |
| Wysokość | 378 mm |

| | |
|---|---|
| Głębokość | 306 mm |
| Waga | 5 kg |
| Wejścia | gniazda sprężynkowe |
| Inne cechy | obrotowo / uchylny |
| Wymiary opakowania (S x W x D) | 0.29 x 0.41 x 0.59 m |
| Waga brutto | 12.4 kg |
| Waga netto | 10.54 kg |