Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:06

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kontaktron-k-1-2e-br-brazowy-p-3387.html

Kontaktron K-1 2E BR brązowy



Cena brutto	**28,29 zł**
Cena netto	**23,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**03457**
Producent	**Satel**

Opis produktu

Czujnik magnetyczny K1 2E

kontaktron powierzchniowy
styk: N.C.
odległość zamknięcia styków kontaktronu: 18mm
odległość otwarcia styków kontaktronu: 28mm
obudowa poliwęglanowa
wyprowadzone przewody
max. obciążenie styku: 12V DC / 0.5A
rezystor parametryczny 1.1kΩ w konfiguracji 2EOL/NC
kolor: biały

Czujki magnetyczne składają się z dwóch elementów: czujnika magnetycznego (kontaktronu) i magnesu. Kontaktron umieszczony w pobliżu magnesu zamyka obwód elektryczny. Każdy z elementów czujki został umieszczony w identycznej wodoszczelnej obudowie - część zawierająca kontaktron ma wyprowadzone dwa przewody elektryczne. Wewnątrz obudowy, razem z kontaktronem, zostały
umieszczone 2 rezystory 1,1kΩ połączone z nim w konfiguracji 2EOL (patrz rys). Pozwalają one centrali na wykrycie sabotażu czujki poprzez obserwację zmian rezystancji na linii wejściowej. Każda czujka tego typu musi być podłączona do osobnego wejścia centrali. Poszczególne czujki różnią się między sobą kształtem obudowy i sposobem mocowania. K-1 2E przystosowana jest do montażu
powierzchniowego, K-2 2E i K-3 2E do montażu wpuszczanego. Czujki magnetyczne mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie występuje potrzeba kontroli stanu drzwi, okien lub innych elementów ruchomych np. w celu ochrony lub kontroli dostępu do określonych
obiektów, pomieszczeń, urządzeń; w systemach automatyki itd.