Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 04:30

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kontroler-dostepu-zs82-z-czytnikiem-kart-p-16215.html



Kontroler dostępu ZS82 z czytnikiem kart

Cena brutto	**369,01 zł**
Cena netto	**300,01 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**17734**

Opis produktu

ZS82 – Zamek szyfrowy

AUTONOMICZNY, elektroniczny zamek szyfrowy z wbudowanym czytnikiem RFiD.
Urządzenie posiada hermetyczną, wytrzymałą obudowę wykonaną z utwardzanego stopu aluminium pokrytą warstwą polerowanego tworzywa sztucznego.
Szyfrator posiada wbudowany czytnik kart zbliżeniowych działający w standardzie UNIQUE 125kHz.
Sterowanie elektozaczepem przy użyciu karty, breloka, naklejki RFiD lub za pomocą czterocyfrowego kodu.
W ZS82 można zaprogramować do 1010 kart i kodów użytkowników na dwóch strefach.
Regulowany czas otwarcia elektrozaczepu od 1-99sek.
Obsługa 2 stref (np. otwieranie furtki i bramy). Dostępna jest funkcja dzwonka opcjonalnie zamiast II strefy
Istnieje możliwość podłączenia dodatkowego przycisku wyjściowego.
Podświetlana klawiatura.
Szyfrator posiada czujnik antysabotażowy

FUNKCJE:
Wandaloodporna hermetyczna obudowa
Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych (standard UNIQUE 125kHz)
Wbudowany zamek szyfrowy
Obsługa 2 stref (np.otwieranie furtki i bramy)
Funkcja dzwonka (alternatywnie zamiast 2 strefy)
Pojemność pamięci: strefa 1 – 1000 kodów użytkowników i kart / strefa 2 – max 10 kodów użytkowników i kart
Ustawiany czas otwarcia rygla 1 – 99s.
Możliwość podłączenia przycisku wyjściowego
Wejście czujnika otwartych drzwi strefy 1
Optyczny czujnik antysabotażowy
Podświetlana klawiatura (kolor podświetlenia – niebieski)
Możliwość pracy w trybie bistabilnym (wpisanie kodu zwalnia elektrozaczep, ponowne wpisanie kodu zamyka go)
Obsługuje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne

Zasilanie DC12V – 24V / AC 9V – 15V
Pobór mocy w trybie czuwania: 80mA
Pobór mocy w trybie pracy: 110mA
Zakres temperatur pracy: -20 st.C / +50st.C
Maksymalne obciążenie styku przekaźnika NO/NC 1A/24V (2 wyjścia przekaźnikowe)
Zasięg czytnika RFID : ok. 5cm (zależnie od użytego transpondera)

Wymiary: 150x44x23mm
Klasa szczelności IP: 65
