Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:51

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kontroler-zamka-z5r-net-8000-sieciowy-p-14153.html



Kontroler zamka Z5R Net 8000 sieciowy

Cena brutto	**358,99 zł**
Cena netto	**291,86 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**15354**
Producent	**Leelen**

Opis produktu

Kontroler Z5R Net/8000 jest to profesjonalny sterownik stosowany w systemach kontroli dostępu (zamki elektromagnetyczne/elektromechaniczne) jako samodzielny programowanie, sterownik można wykorzystać do wielu celów: sterownik kołowrotu, sterownik silnika, sterowanie oświetleniem, itp... Stosując specjalne
‡ Schemat podłączenia
‡ Opis zacisków i podłączenia
‡ Panel przedni, tylny, boki. Połączenie
‡ * Tryb ACCEPT *(Po aktywacji każda nowa karta otwiera drzwi i automatycznie zapisuję się w pamięci)*
+ * Tryb Blocking *(Właściciel karty może aktywować lub zablokować dostęp innym użytkownikom - Strażnik)*

Kontroler Z5R Net przeznaczony jest do pracy w kontroli dostępu online i offline. Łatwy w instalacji i utrzymaniu, idealny do sterowania elektromagnetycznymi i elektromechanicznymi zamkami. Po podłączeniu kontrolera do komputera, należy użyć odpowiedniego oprogramowania.

Z5R Net pozwala na podłączenie następujących urządzeń:

• 1 • Z-397 konwerter do PC

• 2 • Czytniki

• 3 • Przycisk Exit

- Zamek elektryczny
- Zewnętrzna dioda LED
- Czujnik otwartych drzwi (kontaktron)
- Zewnętrzny buzer

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Maksymalna liczba kluczy: - do 8168 kluczy
Możliwość kopiowania pamięci kontrolera do klucza DS1996 i na odwrót
Liczba podłączanych czytników: 2 szt.
Rodzaj (protokół) podłączanych czytników: Dallas TM, Wiegand 26
Liczba rejestrowanych zdarzeń (max): 8192pcs.
Kontroler posiada protokół komunikacyjny: RS485
Posiada wbudowany buzer
Maksymalna długość linii: 1200 m
Ustawianie czasu otwarcia zamka.
Wyjście tranzystorowe FET: 1szt
Napięcie pracy: 8~18 VDC
Pobór prądu (tryb monitorowania): 20 mA
Prąd prądu podczas pracy: do 5A
Wymiary: 65x65x18 mm
Temperatura pracy: - od -40°C do + 50°C (bez baterii)