Dane aktualne na dzień: 27-06-2026 23:57

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kontroler-zamka-z5r-net-8000-sieciowy-p-14153.html

Kontroler zamka Z5R Net 8000 sieciowy

Cena brutto	**358,99 zł**
Cena netto	**291,86 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**15354**
Producent	**Leelen**

Opis produktu

Kontroler Z5R Net/8000 jest to profesjonalny sterownik stosowany w systemach kontroli dostępu (zamki elektromagnetyczne/elektromechaniczne) jako samodzielny [illegible] n. Stosując specjalne oprogramowanie, sterownik można wykorzystać do wielu celów: sterownik kołowrotu, sterownik silnika, sterowanie oświetleniem, itp..

Zalety

+ Niska cena
+ Szybki montaż i podłączenie
+ Ochrona przed błędnym podłączeniem
+ * Tryb ACCEPT *(Po aktywacji każda nowa karta otwiera drzwi i automatycznie zapisuję się w pamięci)*
+ * Tryb Blocking *(Właściciel karty może aktywować lub zablokować dostęp innym użytkownikom - Strażnik)*

Kontroler Z5R Net przeznaczony jest do pracy w kontroli dostępu online i offline. Łatwy w instalacji i utrzymaniu, idealny do sterowania elektromagnetycznymi i elektromechanicznymi zamkami. Po podłączeniu kontrolera do komputera, należy użyć odpowiedniego oprogramowania.

Z5R Net pozwala na podłączenie następujących urządzeń:

• 1 • Z-397 konwerter do PC

• 2 • Czytniki

• 3 • Przycisk Exit

- Zamek elektryczny
- Zewnętrzna dioda LED
- Czujnik otwartych drzwi (kontaktron)
- Zewnętrzny buzer

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Maksymalna liczba kluczy: - do 8168 kluczy

Możliwość kopiowania pamięci kontrolera do klucza DS1996 i na odwrót

Liczba podłączanych czytników: 2 szt.

Rodzaj (protokół) podłączanych czytników: Dallas TM, Wiegand 26

Liczba rejestrowanych zdarzeń (max): 8192pcs.

Kontroler posiada protokół komunikacyjny: RS485

Posiada wbudowany buzer

Maksymalna długość linii: 1200 m

Ustawianie czasu otwarcia zamka.

Wyjście tranzystorowe FET: 1szt

Napięcie pracy: 8~18 VDC

Pobór prądu (tryb monitorowania): 20 mA

Prąd prądu podczas pracy: do 5A

Wymiary: 65x65x18 mm

Temperatura pracy: - od -40°C do + 50°C (bez baterii)