Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 16:04

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kontroler-zamka-z5r-web-mini-p-24196.html



Kontroler zamka Z5R Web-Mini

Cena brutto	**775,02 zł**
Cena netto	**630,10 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**26783**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Kontroler Z5R WEB-Mini przeznaczony jest do pracy w kontroli dostępu online i offline Posiada wymienną funkcjonalność, która jest ustalana w trakcie konfiguracji.
Z5R WEB-Mini WiFi może się różnić w zależności od aplikacji. Kontroler pozwala na dostęp do punktu konfiguracyjnego z poziomu smartfona. Urządzenie posiada szerokie zastosowani, np: kontrola barier, kołowrotów, zamków elektrycznych itp. Dodatkowo kontroler wyposażony jest w osobne wejście dla czujnika pożarowego, które zwiększa bezpieczeństwo poprzez sygnały do oprogramowania oraz po odpowiednim skonfigurowaniu wyjść,umożliwia automatyczne zwolnienie blokad podczas ewakuacji. Dzięki zastosowaniu łączności WiFi, pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze na instalacji osobnej sieci komunikacyjnej.

Zalety:
+ Niska cena
+ Szybki montaż i podłączenie
+ Pracuje w trybie stand-alone i w sieci
+ Do pracy niepotrzebny jest osobny konwerter
+ Podłączanie za pośrednictwem sieci: WiFi
+ Interfejs WWW do konfiguracji modułu komunikacyjnego oraz modułu sterownika
+ Zaawansowana konfiguracja modułu oprogramowania sterownika za pośrednictwem oprogramowania Guard Light
+ Można wybrać odpowiednie oprogramowanie

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Liczba kluczy: 2024
Liczba zapisanych zdarzeń: 2048
Liczba czytników do podłączenia: 2
Protokół czytników wtyczek: Dallas TM (iButton), Wiegand 26
Obecność zworki do wyboru rodzaju zamka: tak
Typ pracy: zamek elektromechaniczny / elektromagnetyczny, kołowrót
Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa trybów pracy: tak
Ustawianie czasu otwarcia zamka: od 0 do 25,5 s
Wyjście: tranzystor MIS 1szt.
Interfejs komunikacyjny: Wi-Fi
Napięcie zasilania: 8-24V DC
Pobór prądu: do 100 mA
Prąd obciążenia: 5A
Zabezpieczenie przed niewłaściwym podłączeniem: tak
Temperatura pracy: -40°C + 50°C
Wymiary (mm): 65x65x18

TRYBY DZIAŁANIA:
Tryb NORMAL- praca z kluczami Normal oraz kluczami typu Block (klucz strażnika)
Tryb ACCEPT - pozwala przywrócić bazę kluczy. W trybie ACCEPT kontroler umożliwia dostęp do obiektu wszystkich kluczy

i jednocześnie zapisuje ich identyfikatory w pamięci. Tak więc, po kilkudniowej pracy w trybie ACCEPT, kontroler tworzy nową bazę danych kluczy.
Tryb BLOCK - dostęp do obiektu będą posiadać tylko klucze block (strażnicy), klucze Normal w tym czasie nie mają dostępu.
Tryb FREE PASS - tryb swobodnego przejścia.
Tryb WAIT - po zbliżeniu ważnego klucza, kontroler przechodzi do tryby swobodnego dostępu.
Tryb Web-JSON- integracja z innymi producentami

Tryby specjalne:
Tryb ewakuacji awaryjnej
Tryb blokady zamka z systemu alarmowego
Tryb bezpieczeństwa

Dodatkowe funkcje:
Podwójne strefy czasowe
Przejście kluczem i kodem PIN (przy podłączonym czytniku Matrix IV Metal Key)
Przejście przy użyciu dwóch kluczy

Rodzaje punktów przejścia:
Drzwi
Brama
Kołowrót
Autocontrol w traktorach Valtra