

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/konwerter-interfejsow-rs-485-rs-232-wi-fi-p-28746.html>



Konwerter interfejsów RS-485/RS-232 - Wi-Fi

Cena brutto	279,00 zł
Cena netto	226,83 zł
Numer katalogowy	31913
Kod producenta	USR-W610
Kod EAN	5906623421183
Producent	Brak

Opis produktu

Przemysłowy konwerter RS232/RS485 - WiFi, który zapewnia łatwą komunikację pomiędzy interfejsem RS232 lub RS485 a bezprzewodową siecią WiFi. Obsługuje popularne protokoły internetowe, w tym IP, TCP, UDP, DHCP, DNS, HTTPS, ARP i ICMP. Użytkownik ma również możliwość konfiguracji modułu za pomocą komend AT i protokołu RS232 dostępnego na złączu DB9 lub RS485 wyprowadzonego na złączu śrubowym. Urządzenie zapewnia stabilną komunikację, ma wbudowaną ochronę ESD oraz zabezpieczenia przez przepięciami i przeciążeniem. Konwerter znajdzie zastosowanie w przemyśle, rolnictwie czy systemach pomiarowych.

Właściwości

- Port Ethernet: 1 x WAN/LAN
- Bufor Rx/TX: maks. 16 kb
- Izolacja elektromagnetyczna 2 KV
- Protokół sieciowy: IP, TCP, UDP, DHCP, DNS, HTTPS, ARP, ICMP
- Prędkości: 10/100 mb/s, MDI/MDIX
- WiFi 802.11 b/g/n
- Zakres częstotliwości: 2.412GHz-2.484GHz
- Moc nadawania:

-

802.11b: + 19dbm (Max)

-

802.11g: + 18dbm (maks.)

-

802.11n: + 17dbm (Max)

-

Czułość odbioru

-

802.11b: -89dBm

-

802.11g: -81dBm

-

802.11n: -73dBm

-

Interfejs

-

RS232: 300 do 460.8kb/s

-

RS485: 300 d 230.4kb/s

-

Tryb sieci : stacja/AP/AP + stacja

-

Bezpieczeństwo: WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK

-

Szyfrowanie: WEP64/WEP128/TKIP/AES

-

Klient https, Modbus TCP<=>Modbus RTU

-

Konfiguracja: Web sever + polecenia AT

-

Napięcie wejściowe: DC 5 do 36 V

-

Temperatura pracy: -40 °C do 85 °C

-



Wymiary: 86 x 82.5 x 25 mm

W zestawie

- Konwerter USB-W610
- Zasilacz
- Przewód DB9
- Antena