Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 02:28

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/konwerter-protokolu-bosch-philips-na-biphase-p-26490.html



Konwerter protokołu Bosch / Philips na Biphase

Cena brutto	**1 623,64 zł**
Cena netto	**1 320,03 zł**
Numer katalogowy	**29433**
Kod producenta	**CONV-AG OSRD-to-Biph**
Producent	**Ewimar**

Opis produktu

Konwerter / koder CONV-AG OSRD-to-Biphase, przeznaczony jest do sterowania kamerami Bosch serii G3, G4, GV4 za pomoc? nowych rejestratorów DIVAR. Nowe serie rejestratorów DVR firmy Bosch nie posiadaj? wyj?? Biphase, co ogranicza stosowanie ich z kamerami wyposa?onymi wy??cznie w interfejs Biphase.

Konwerter posiada wej?cie RS-485 dla protoko?u OSRD oraz dwa niezale?ne wyj?cia Biphase, przeznaczone do pod??czenia kamer Speed Dome. Port RS-485 ma regulowan? szybko?? transmisji w zakresie 1200baud do 115200baud.

Oprogramowanie odbiera i koduje wszelkie rodzaje komend protoko?u Bosch na posta? Biphase. Produkt ten nie posiada ?adnych ogranicze? w zakresie ilo?ci kamer oraz zakresu adresów. Konfigurowane diody LED sygnalizuj? ró?ne sytuacje transmisji danych oraz u?atwiaj? diagnostyk? i rozwi?zywanie problemów ze sterowaniem kamerami.

Jest to produkt serii 3, w pe?ni konfigurowany i aktualizowany przez USB za pomoc? oprogramowania Ewimar Upgrader/ Configurator. Umo?liwia to zakup i zmian? oprogramowania na inne, co powoduje, ?e niepotrzebny konwerter niskim kosztem mo?e by? ponownie wykorzystany w innych systemach.

G?ówne cechy:

- Obs?uga dowolnej ilo?ci kamer przez jeden konwerter z zakresem adresów 1-16383
- Definiowanie ustawie? i aktualizacja oprogramowania za pomoc? portu USB i oprogramowania Ewimar Firmware Upgrader / Configurator.
- Mo?liwo?? zmiany oprogramowania na inne, gdy konwerter nie b?dzie ju? wykorzystywany w istniej?cym systemie – wy??cznie koszt oprogramowania.

NAZWA PARAMETRU	WARTO??
Kierunek t?umaczenia	Bosch OSRD (RS-485) na Biphase
Obs?ugiwane kamery	Bez limitu, adresy 1-16383
Porty Bosch OSRD	1
Porty Bosch Biphase	2
Szybko?? transmisji	1200 baud - 115200baud
Zasilanie	9-24V AC/DC
Pobór pr?du	120mA @ 12VDC
Z??cza	Wyjmowane
USB	Typ B
Wymiary	87 x 28 x 51 (mm)
Ochrona przeciwprzepi?ciowa	600W na ka?dy port