

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/konwerter-protokolu-ge-interlogix-na-pelco-p-26496.html>

Konwerter protokołu GE Interlogix na Pelco

Cena brutto	1 100,87 zł
Cena netto	895,02 zł
Numer katalogowy	29439
Kod producenta	CONV-AG GE Interlogi
Producent	Ewimar

Opis produktu

Konwerter jest urządzeniem mikroprocesorowym, przeznaczonym do sterowania kamerami z protokołem Pelco za pomocą klawiatur, rejestratorów lub krosownic Video firmy GE. Instalowany jest pomiędzy urządzeniem sterującym a kamerą obrotową. Przy zainstalowaniu po stronie odległości pomiędzy kamerą a sterownikiem i 2-krotnie wydłuża długość magistrali.

Nowoczesny procesor z wydajnym oprogramowaniem zapewnia szybkie przetwarzanie danych i bardzo szybką reakcję na sterowanie. Posiada jeden port wyjściowy dla Pelco i dwa niezależne wyjścia dla kamer GE, z regulowanymi szybkościami transmisji w zakresie 1200baud do 115200baud.

Jest to produkt serii 2, w pełni konfigurowany i aktualizowany przez USB za pomocą oprogramowania Ewimar Upgrader/Configurator. Umożliwia to zakup i zmianę oprogramowania na line, co powoduje, że niepotrzebny konwerter riskim kosztem może być ponownie wykorzystany w innych systemach. Posiada również dodatkowe opcje programowe, wprowadzające zaawansowane możliwości tłumaczenia w czasie rzeczywistym - aktywowane są za pomocą kodów licencyjnych.

Główne cechy:

-

Obsługa 16 kamer przez jeden konwerter z indywidualnie wybranymi adresami dla każdej kamery, w zakresie od 0-255.

-

Obsługa adresów od 0-1599 po aktywacji opcji Address Shift

-

Możliwość zwiększenia ilości obsługiwanych kamer przez konwerter do 99, przez zakup dodatkowych licencji.

-



Opcja Address Shift, zmieniaj/ka adresy wejściowe na adresy wyjściowe kamer w zakresie 1 do 255 – licencja opcjonalna.

•

Opcja Zaawansowanej Korekcji Joysticka indywidualnie dla każdej kamery – licencja opcjonalna.

•

Jednoczesne przetwarzanie wielu komend ruchu: Pan, Tilt, Zoom, Iris, Focus.

•

Obsługa programowania i wywoływania funkcji PRESET, SCAN oraz PATTERN.

•

Szeroki zakres wyboru szybkości transmisji i wybór typu protokołu Pelco oraz GE.

•

Definiowanie ustawień i aktualizacja oprogramowania za pomocą portu USB i oprogramowania Ewinar Firmware Upgrader / Configurator.

•

Możliwość zmiany oprogramowania na inne, gdy konwerter nie będzie już wykorzystywany w istniejącym systemie – wyłącznie koszt oprogramowania.

NAZWA PARAMETRU

WARTOŚĆ

Kierunek tłumaczenia

GE: Interlogix na Pelco

Obsługiwane kamery

16 (zakres 1-255) - 0-1599 z funkcją ADDRESS SHIFT

Możliwość roszerzenia

Do 99 kamer

Porty Pelco

2 x RS-485

Porty GE Interlogix

1 x RS-485

Protokoły Pelco

Pelco-D, Pelco-P

Szybkość transmisji

1200 baud - 115200baud

Zasilanie

9-24VDC

NAZWA PARAMETRU

WARTOŚĆ

Pobór prądu

120mA @ 12VDC

Zasilanie

Wymagane

USB

Typ B

Opcje dodatkowe

Zmiana adresu
Zawieszona korekcja prędkości

Wymiary

87 x 28 x 51 (mm)

Ochrona przeciwprzepięciowa

600W na każdy port