Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 02:23

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/konwerter-protokolu-ge-interlogix-na-pelco-p-26496.html



# Konwerter protokołu GE Interlogix na Pelco

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 100,87 zł** |
| Cena netto | **895,02 zł** |
| Numer katalogowy | **29439** |
| Kod producenta | **CONV-AG GE Interlogi** |
| Producent | **Ewimar** |

## Opis produktu

Konwerter jest urz?dzeniem mikroprocesorowym, przeznaczonym do sterowania kamerami z protoko?em Pelco za pomoc? klawiatur, rejestratorów lub krosownic Video firmy GE. Instalowany jest pomi?dzy urz?dzenia steruj?ce a kamery obrotowe. Przy zainstalowaniu po ?rodku odleg?o?ci pomi?dzy kamer? a sterownikiem i 2-krotnie wyd?u?a d?ugo?? magistrali.

Nowoczesny procesor z wydajnym oprogramowaniem zapewniaj? szybkie przetwarzanie danych i bardzo szybk? reakcj? na sterowanie. Posiada jeden port wej?ciowy dla Pelco i dwa niezale?ne wyj?cia dla kamer GE, z regulowan? szybko?ci? transmisji w zakresie 1200baud do 115200baud.

Jest to produkt serii 3, w pe?ni konfigurowany i aktualizowany przez USB za pomoc? oprogramowania Ewimar Upgrader/ Configurator. Umo?liwia to zakup i zmian? oprogramowania na inne, co powoduje, ?e niepotrzebny konwerter niskim kosztem mo?e by? ponownie wykorzystany w innych systemach. Posiada równie? dodatkowe opcje programowe, wprowadzaj?ce zaawansowane mo?liwo?ci i?amaczenia w czasie rzeczywistym - aktywowane s? za pomoc? kodów licencyjnych.

G?ówne cechy:

- Obs?uga 16 kamer przez jeden konwerter z indywidualnie wybieranymi adresami dla ka?dej kamery, w zakresie od 0-255.
- Obs?uga adresów od 0-1599 po aktywacji opcji Address Shift
- Mo?liwo?? zwi?kszenia ilo?ci obs?ugiwanych kamer przez konwerter do 99, przez zakup dodatkowych licencji.
-

Opcja Address Shift, zmieniaj?ca adresy wej?ciowe na adresy wyj?ciowe kamer w zakresie 1 do 255 – licencja opcjonalna.

- Opcja Zaawansowanej Korekcji Joysticka indywidualnie dla ka?dej kamery – licencja opcjonalna.
- Jednoczesne przetwarzanie wielu komend ruchu: Pan, Tilt, Zoom, Iris, Focus.
- Obs?uga programowania i wywo?ywania funkcji PRESET, SCAN oraz PATTERN.
- Szeroki zakres wyboru szybko?ci transmisji i wybór typu protoko?u Pelco oraz GE.
- Definiowanie ustawie? i aktualizacja oprogramowania za pomoc? portu USB i oprogramowania Ewimar Firmware Upgrader / Configurator.
- Mo?liwo?? zmiany oprogramowania na inne, gdy konwerter nie b?dzie ju? wykorzystywany w istniej?cym systemie – wy??cznie koszt oprogramowania.

| NAZWA PARAMETRU | WARTO?? |
|---|---|
| **Kierunek t?umaczenia** | GE Interlogix na Pelco |
| **Obs?ugiwane kamery** | 16 (zakres 1-255) - 0-1599 z funkcj? ADDRES SHIFT |
| **Mo?liwo?? rozszerzenia** | Do 99 kamer |
| **Porty Pelco** | 2 x RS-485 |
| **Porty GE Interlogix** | 1 x RS-485 |
| **Protoko?y Pelco** | Pelco-D, Pelco-P |
| **Szybko?? transmisji** | 1200 baud - 115200baud |
| **Zasilanie** | 9-24VDC |

| NAZWA PARAMETRU | WARTO?? |
| --- | --- |
| Pobór pr?du | 120mA @ 12VDC |
| Z??cza | Wyjmowane |
| USB | Typ B |
| Opcje dodatkowe | Zmiana adresów<br>Zaawansowana korekcja joysticka |
| Wymiary | 87 x 28 x 51 (mm) |
| Ochrona przeciwprzepi?ciowa | 600W na ka?dy port |