Dane aktualne na dzień: 17-03-2026 13:58

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/konwerter-protokolu-geutebruck-na-pelco-p-26492.html

Konwerter protokołu Geutebrück na Pelco

Cena brutto	**1 623,64 zł**
Cena netto	**1 320,03 zł**
Numer katalogowy	**29435**
Kod producenta	**CONV-AG Geutebrück-t**
Producent	**Ewimar**

Opis produktu

Konwerter jest urz?dzeniem mikroprocesorowym, przeznaczonym do sterowania kamerami Speed Dome z protoko?em Pelco-D lub pelco-P za pomoc? klawiatur MBeg firmy Geutebrück. Instalowany jest pomi?dzy urz?dzenia steruj?ce a kamery obrotowe. Przy zainstalowaniu po ?rodku odleg?o?ci pomi?dzy kamer? a sterownikiem, 2-krotnie wyd?u?a d?ugo?? magistrali. Obs?uguje kamerami, obs?uguj?c komendy zmiennej lub sta?ej szybko?ci ruchu z programowaln? szybko?ci?.

Wykorzystuje typowe funkcje kamer Speed Dome, takie jak Call / Set Preset, Auto-Pan, Auto-Scan, Pattern, ponadto umo?liwia wywo?anie dowolnych presetó za pomoc? funkcji Aux X i Aux Y.

Nowoczesny procesor z wydajnym oprogramowaniem zapewniaj? szybkie przetwarzanie danych i bardzo szybk? reakcj? na sterowanie. Posiada jeden port wej?ciowy dla protoko?u Geutebrück i dwa niezale?nie konfigurowane porty dla kamer z protoko?em Pelco - indywidualnie ustawiany protokó?w i regulowana szybko?? transmisji w zakresie 1200baud do 115200baud.

Jest to produkt serii 3, w pe?ni konfigurowany i aktualizowany przez USB za pomoc? oprogramowania Ewimar Upgrader/ Configurator. Umo?liwia to zakup i zmian? oprogramowania na inne, co powoduje, ?e niepotrzebny konwerter niskim kosztem mo?e by? ponownie wykorzystany w innych systemach. Posiada równie? dodatkowe opcje programowe, wprowadzaj?ce zaawansowane mo?liwo?ci i?umaczenia w czasie rzeczywistym - aktywowane s? za pomoc? kodów licencyjnych.

G?ówne cechy:

- Obs?uga 16 kamer przez jeden konwerter z indywidualnie wybieranymi adresami dla ka?dej kamery, w zakresie od 1-255.
- Mo?liwo?? zwi?kszenia ilo?ci obs?ugiwanych kamer przez konwerter do 99, przez zakup dodatkowych licencji.
- Opcja Address Shift, zmieniaj?ca adresy wej?ciowe na dowolne wyj?ciowe w zakresie 1-255 – licencja opcjonalna.
-

Obs?uga numerów kamer 1-999 po aktywacji opcji Address Shift.

- Opcja Zaawansowanej Korekcji Joysticka indywidualnie dla ka?dej kamery – licencja opcjonalna.
- Jednoczesne przetwarzanie wielu komend ruchu: Pan, Tilt, Zoom, Iris, Focus.
- Obs?uga programowania i wywo?ywania funkcji PRESET, SCAN oraz PATTERN.
- Szeroki zakres wyboru szybko?ci transmisji i wybór typu protoko?u Pelco.
- Definiowanie ustawie? i aktualizacja oprogramowania za pomoc? portu USB i oprogramowania Ewimar Firmware Upgrader / Configurator.
- Mo?liwo?? zmiany oprogramowania na inne, gdy konwerter nie b?dzie ju? wykorzystywany w istniej?cym systemie – wy??cznie koszt oprogramowania.

NAZWA PARAMETRU	WARTO??
Kierunek t?umaczenia	Geutebrück na Pelco
Obs?ugiwane kamery	16 (zakres 1-255 / 1-999)
Mo?liwo?? rozszerzenia	Do 99 kamer
Porty Geutebrück	1 x RS-485
Porty Pelco	2 x RS-485
Protoko?y Pelco	Pelco-D, Pelco-P
Protoko?y Geutebrück	Geutebrück
Szybko?? transmisji	1200 baud - 115200baud

NAZWA PARAMETRU	WARTO??
Zasilanie	9-24VDC
Pobór pr?du	120mA @ 12VDC
Z??cza	Wyjmowane
USB	Typ B
Opcje dodatkowe	Zmiana adresów Zaawansowana korekcja joysticka
Wymiary	87 x 28 x 51 (mm)
Ochrona przeciwprzepi?ciowa	600W na ka?dy port