Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 11:17

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/konwerter-protokolu-pelco-d-p-p-d-p-26504.html



Konwerter protokołu Pelco D-P/P-D

Cena brutto	**712,18 zł**
Cena netto	**579,01 zł**
Numer katalogowy	**29447**
Kod producenta	**CONV-AG Pelco-to-Pel**
Producent	**Ewimar**

Opis produktu

Konwerter jest urz?dzeniem mikroprocesorowym, przeznaczonym do integrowania klawiatur, rejestratorów, matryc video i innych z kamerami PTZ, pracuj?cymi w protokole Pelco. Wykorzystywany jest w sytuacjach, gdy ograniczony zakres szybko?ci transmisji lub brak okre?lonego protoko?u Pelco, nie pozwala na sterowanie kamer?. Oprócz zmiany protoko?u i szybko?ci transmisji, konwerter równie? mo?e zmienia? adres kamery w czasie t?umaczenia lub dokonywa? korekcji charakterystyki joysticka. Instalowany jest pomi?dzy urz?dzenia steruj?ce a kamery obrotowe. Przy zainstalowaniu po ?rodku odleg?o?ci pomi?dzy kamer? a sterownikiem i 2-krotnie wyd?u?a d?ugo?? magistrali.

Nowoczesny procesor z wydajnym oprogramowaniem zapewniaj? szybkie przetwarzanie danych i bardzo szybk? reakcj? na sterowanie. Posiada jeden port wej?ciowy i dwa porty wyj?ciowe dla kamer, z indywidualnie ustawianym protoko?em Pelco i regulowan? szybko?ci? transmisji w zakresie 1200baud do 115200baud.

Jest to produkt serii 3, w pe?ni konfigurowany i aktualizowany przez USB za pomoc? oprogramowania Ewimar Upgrader / Configurator. Umo?liwia to zakup i zmian? oprogramowania na inne, co powoduje, ?e niepotrzebny konwerter niskim kosztem mo?e by? ponownie wykorzystany w innych systemach. Posiada równie? dodatkowe opcje programowe, wprowadzaj?ce zaawansowane mo?liwo?ci t?umaczenia w czasie rzeczywistym - aktywowane s? za pomoc? kodów licencyjnych.

G?ówne cechy:

- Obs?uga 255 kamer w trybie uproszczonym. Obs?uga 16 kamer w trybie zaawansowanym, umo?liwiaj?cym modyfikacje adresów oraz charakterystyk? joysticka dla ka?dej kamery.
-

Mo?liwo?? zwi?kszenia obs?ugi ilo?ci kamer do 99 przez zakup dodatkowych licencji.

- Funkcja zmiany adresów wyj?ciowych kamer (ADDRESS SHIFT) – licencja darmowa.
- Zaawansowana funkcja korekcji krzywej joysticka indywidualnie dla ka?dej kamery – licencja darmowa.
- Niezale?ny wybór szybko?? transmisji oraz rodzaju protoko?u Pelco dla ka?dego portu.
- Mo?liwo?? zmiany oprogramowania na inn? konwersj?, bez konieczno?ci ponoszenia wysokich kosztów.

NAZWA PARAMETRU	WARTO??
Kierunek t?umaczenia	Pelco-D na Pelco-P / Pelco-P na Pelco-D
Obs?ugiwane kamery	255 (tryb uproszczony), 16 (tryb zaawansowany)
Mo?liwo?? rozszerzenia	Do 99 kamer
Porty wyj?ciowe	2 x RS-485
Port wej?ciowy	1 x RS-485
Protoko?y Pelco	Pelco-D, Pelco-P
Szybko?? transmisji	1200 baud - 115200baud
Zasilanie	9-24VDC
Pobór pr?du	120mA @ 12VDC
Z??cza	Wyjmowane

NAZWA PARAMETRU	WARTO??
USB	Typ B
Opcje dodatkowe	Zmiana adresów (aktywne) Zaawansowana korekcja joysticka (aktywne)
Wymiary	87 x 28 x 51 (mm)
Ochrona przeciwprzepi?ciowa	600W na ka?dy port