

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/konwerter-protokolu-pelco-na-ge-interlogix-p-26494.html>

Konwerter protokołu Pelco na GE Interlogix

Cena brutto	1 100,87 zł
Cena netto	895,02 zł
Numer katalogowy	29437
Kod producenta	CONV-AG Pelco-to-GE
Producent	Ewimar

Opis produktu

Konwerter jest urządzeniem mikroprocesorowym, przeznaczonym do sterowania kamerami GE Interlogix za pomocą klawiatur, rejestratorów, lub krosownic Video, wykorzystujących protokoły Pelco-D lub Pelco-P. Instalowany jest pomiędzy urządzeniem sterującym a kamerą obrotową. Przy zainstalowaniu po środku odległości pomiędzy kamerą a sterownikiem i 2-krotnie wydłuża długość magistrali.

Nowoczesny procesor z wydajnym oprogramowaniem zapewnia szybkie przetwarzanie danych i bardzo szybką reakcję na sterowanie. Posiada jeden port wejściowy dla Pelco i dwa niezależne wyjścia dla kamer GE, z regulowanymi szybkościami transmisji w zakresie 1200baud do 115200baud.

Jest to produkt serii 3, w pełni konfigurowany i aktualizowany przez USB za pomocą oprogramowania Ewimar Upgrade/Configurator. Umożliwia to zakup i zmianę oprogramowania na inne, co powoduje, że niepotrzebny konwerter niskim kosztem może być ponownie wykorzystany w innych systemach. Posiada również dodatkową opcję programową, wprowadzając ze znanymi adresami i kanałami w czasie rzeczywistym - aktywowanie 47 za pomocą kodów licencyjnych.

Główne cechy:

-

Obsługa 16 kamer przez jeden konwerter z indywidualnie wybranymi adresami dla każdej kamery, w zakresie od 1-255.

-

Możliwość zwiększenia ilości obsługiwanych kamer przez konwerter do 99, przez zakup dodatkowych licencji.

-

Opcja Address Shift, zmieniająca adresy wejściowe 1 do 1599 – licencja opcjonalna.

-

Opcja Zaawansowanej Korekcji Joysticka indywidualnie dla każdej kamery – licencja opcjonalna.

-

Jednocześnie przetwarzanie wielu komend ruchu: Pan, Tilt, Zoom, Iris, Focus.

-

Obsługa programowania i wywoływania funkcji PRESET, SCAN oraz PATTERN.

-

Szeroki zakres wyboru szybkości transmisji i wybór typu protokołu Pelco oraz GE.

-

Definiowanie ustawień i aktualizacja oprogramowania za pomocą portu USB i oprogramowania Ewinar Firmware Updater / Configurator.

-

Możliwość zmiany oprogramowania na inne, gdy konwerter nie będzie już wykorzystywany w istniejącym systemie – wyłącznie koszt oprogramowania.

NAZWA PARAMETRU	WARTOŚĆ
Kierunek tłumaczenia	Pelco na GE Interlogix
Obsługiwane kamery	16 (zakres 1-255 / 1-1599)
Maksymalna liczba kamer	Do 99 kamer
Porty GE	2 x RS-485
Porty Pelco	1 x RS-485
Protokoły Pelco	Pelco-D, Pelco-P
Szybkość transmisji	1200 baud - 115200baud
Zasilanie	9-24VDC
Pobór prądu	120mA @ 12VDC
Złącza	Wymienne

NAZWA PARAMETRU

WARTOŚĆ

USB

Typ B

Opcje dodatkowe

Zmiana adresów
Zaawansowana korekcja fizyczna

Wymiary

87 x 28 x 51 (mm)

Ochrona przeciwprzepięciowa

600W na każdy port