Dane aktualne na dzień: 17-12-2025 00:43

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/konwerter-protokolu-pelco-na-geutebruck-p-26493.html

# Konwerter protokołu Pelco na Geutebrück

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 623,64 zł** |
| Cena netto | **1 320,03 zł** |
| Numer katalogowy | **29436** |
| Kod producenta | **CONV-AG Pelco-to-Geu** |
| Producent | **Ewimar** |

## Opis produktu

Konwerter jest urz?dzeniem mikroprocesorowym, przeznaczonym do sterowania kamerami firmy Geutebrück, za pomoc? klawiatur, rejestratorów DVR lub innych urz?dze? steruj?cych, za pomoc? prodoko?u Pelco-D lub Pelco-P. Instalowany jest pomi?dzy urz?dzenia steruj?ce a kamery obrotowe. Przy zainstalowaniu po ?rodku odleg?o?ci pomi?dzy kamer? a sterownikiem, 2-krotnie wyd?u?a d?ugo?? magistrali. Obs?uguje kamerami, obs?uguj?c komendy zmiennej lub sta?ej szybko?ci ruchu oraz funkcje specjalne, takie jak presety, funkcje Aux, wycieraczka, spryskiwacz, itp.

Nowoczesny procesor z wydajnym oprogramowaniem zapewniaj? szybkie przetwarzanie danych i bardzo szybk? reakcj? na sterowanie. Posiada jeden port wej?ciowy dla protoko?u Geutebrück i dwa niezale?nie konfigurowane porty dla kamer z protoko?em Pelco - indywidualnie ustawiany protoko?? i regulowana szybko?? transmisji w zakresie 1200baud do 115200baud.

Jest to produkt serii 3, w pe?ni konfigurowany i aktualizowany przez USB za pomoc? oprogramowania Ewimar Upgrader/ Configurator. Umo?liwia to zakup i zmian? oprogramowania na inne, co powoduje, ?e niepotrzebny konwerter niskim kosztem mo?e by? ponownie wykorzystany w innych systemach. Posiada równie? dodatkowe opcje programowe, wprowadzaj?ce zaawansowane mo?liwo?ci i?amaczenia w czasie rzeczywistym - aktywowane s? za pomoc? kodów licencyjnych.

G?ówne cechy:

- Obs?uga 16 kamer przez jeden konwerter z indywidualnie wybieranymi adresami dla ka?dej kamery w zakresie od 1-255.
- Mo?liwo?? zwi?kszenia ilo?ci obs?ugiwanych kamer przez konwerter do 99, przez zakup dodatkowych licencji.
- Opcja Address Shift, zmieniaj?ca adresy wej?ciowe na dowolne wyj?ciowe w zakresie 1-255 – licencja opcjonalna.
- Obs?uga numerów kamer 1-999 po aktywacji opcji Address Shift.

- Opcja Zaawansowanej Korekcji Joysticka indywidualnie dla ka?dej kamery – licencja opcjonalna.
- Jednoczesne przetwarzanie wielu komend ruchu: Pan, Tilt, Zoom, Iris, Focus.
- Obs?uga programowania i wywo?ywania funkcji PRESET, SCAN oraz PATTERN.
- Szeroki zakres wyboru szybko?ci transmisji i wybór typu protoko?u Pelco.
- Definiowanie ustawie? i aktualizacja oprogramowania za pomoc? portu USB i oprogramowania Ewimar Firmware Upgrader / Configurator.
- Mo?liwo?? zmiany oprogramowania na inne, gdy konwerter nie b?dzie ju? wykorzystywany w istniej?cym systemie – wy??cznie koszt oprogramowania.

| NAZWA PARAMETRU | WARTO?? |
|---|---|
| **Kierunek t?umaczenia** | Geutebrück na Pelco |
| **Obs?ugiwane kamery** | 16 (zakres 1-255 / 1-999) |
| **Mo?liwo?? rozszerzenia** | Do 99 kamer |
| **Porty Geutebrück** | 1 x RS-485 |
| **Porty Pelco** | 1 x RS-485 |
| **Protoko?y Pelco** | Pelco-D, Pelco-P |
| **Protoko?y Geutebrück** | Geutebrück |
| **Szybko?? transmisji** | 1200 baud - 115200baud |

| NAZWA PARAMETRU | WARTO?? |
| --- | --- |
| **Zasilanie** | 9-24VDC |
| **Pobór pr?du** | 120mA @ 12VDC |
| **Z??cza** | Wyjmowane |
| **USB** | Typ B |
| **Opcje dodatkowe** | Zmiana adresów<br>Zaawansowana korekcja joysticka |
| **Wymiary** | 87 x 28 x 51 (mm) |
| **Ochrona przeciwprzepi?ciowa** | 600W na ka?dy port |