

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/konwerter-protokolu-pelco-na-geutebruck-p-26493.html>

Konwerter protokołu Pelco na Geutebrück

Cena brutto	1 623,64 zł
Cena netto	1 320,03 zł
Numer katalogowy	29436
Kod producenta	CONV-AG Pelco-to-Geu
Producent	Ewimar

Opis produktu

Konwerter jest urządzeniem mikroprocesorowym, przeznaczonym do sterowania kamerami firmy Geutebrück, za pomocą klawiatur, rejestratorów DVR lub innych urządzeń sterujących, za pomocą protokołu Pelco-D lub Pelco-P. Instalowany jest pomiędzy urządzeniem sterującym a kamerą obrotową. Przy zainstalowaniu po stronie odbiorcy pomiędzy kamerą a sterownikiem, 2-krotnie wydłuża drogę magistrali. Obsługuje kamery, obsługujące komendy zmiennej lub stałej szybkości ruchu oraz funkcje specjalne, takie jak przesył, funkcje Auto, wystrzałki, spryskiwacz, itp.

Nowoczesny procesor z wydajnym oprogramowaniem zapewniający szybkie przetwarzanie danych i bardzo szybkie reakcje na sterowanie. Posiada jeden port wejściowy dla protokołu Geutebrück i dwa niezależnie konfigurowane porty dla kamer z protokołem Pelco - indywidualnie ustawiany protokół i regulowana szybkość transmisji w zakresie 1200baud do 115200baud.

Jest to produkt serii 3, w pełni konfigurowany i aktualizowany przez USB za pomocą oprogramowania Ewimar Updater/Configurator. Umożliwia to zakup i zmianę oprogramowania na inne, co powoduje, że niepotrzebny konwerter niskim kosztem może być ponownie wykorzystany w innych systemach. Posiada również dodatkowe oprogramowanie, wprowadzające modyfikacje czasu rzeczywistym - aktywowanie x7 za pomocą kodów licencyjnych.

Główne cechy:

-

Obsługa 16 kamer przez jeden konwerter z indywidualnie wybranymi adresami dla każdej kamery w zakresie od 1-255.

-

Możliwość zwiększenia ilości obsługiwanych kamer przez konwerter do 99, przez zakup dodatkowych licencji.

-

Opcja Address Shift, zmieniająca adresy wejściowe na dowolne wyjściowe w zakresie 1-255 - licencja opcjonalna.

-

Obsługa numerów kamer 1-999 po aktywacji opcji Address Shift.



-

Opcja Zaawansowanej Korekcji Joysticka indywidualnie dla ka/dej kamery – licencja opcjonalna.

-

Jednoczesne przetwarzanie wielu komend ruchu: Pan, Tilt, Zoom, Iris, Focus.

-

Obsługa programowania i wywoływania funkcji PRESET, SCAN oraz PATTERN.

-

Szeroki zakres wyboru szybkości transmisji i wybór typu protokołu Pelco.

-

Definiowanie ustawień i aktualizacja oprogramowania za pomocą portu USB i oprogramowania Eswine Firmware Updater / Configurator.

-

Możliwość zmiany oprogramowania na inne, gdy konwerter nie będzie już wykorzystywany w istniejącym systemie – możliwość klonowania oprogramowania.

NAZWA PARAMETRU

WARTOŚĆ

Kierunek tłumaczenia

Geotrick na Pelco

Obsługiwane kamery

16 (zakres 1-255 / 1-999)

Możliwość rozszerzenia

Do 99 kamer

Porty Geotrick

1 x RS-485

Porty Pelco

1 x RS-485

Protokoły Pelco

Pelco-D, Pelco-P

Protokoły Geotrick

Geotrick

Szybkość transmisji

1200 baud - 115200baud



NAZWA PARAMETRU	WARTOŚĆ
Zasilanie	9-24VDC
Pobór prądu	120mA @ 12VDC
Złącza	Wyjściowe
USB	Typ B
Opcje dodatkowe	Zmiana adresów Zarwanowana korekcja błędów
Wymiary	87 x 28 x 51 (mm)
Ochrona przeciwprzepięciowa	600W na każdy port