

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/konwerter-protokolu-ptz-pelco-na-bosch-p-26486.html>

Konwerter protokołu PTZ Pelco na Bosch



Cena brutto	1 100,87 zł
Cena netto	895,02 zł
Numer katalogowy	29429
Kod producenta	CONV-AG Pelco-to-Bos
Producent	Ewimar

Opis produktu

Konwerter jest urządzeniem mikroprocesorowym, przeznaczonym do sterowania kamerami Bosch serii G3, G4, GV4 i innych za pomocą klawiatur, rejestratorów, lub krosownic Video, wykorzystujących protokoły Pelco-D lub Pelco-P. Instalowany jest pomiędzy urządzeniem sterującym a kamerą obrotową. Przy zainstalowaniu odcinka kabli pomiędzy kamerą a sterownikiem wydłuża 2-krotnie drogę sygnałową.

Nowoczesny procesor z wydajnym oprogramowaniem zapewnia szybkie przetwarzanie danych i bardzo szybkie reakcje na sterowanie. Posiada jeden port wejściowy dla Pelco i dwa niezależne wyjścia dla kamer Bosch, które mogą być skonfigurowane jako Biphas lub Bosch OSD (RS-485). Port Pelco oraz porty Bosch skonfigurowane jako OSD mają regulowaną szybkość transmisji w zakresie 1200baud do 115200baud.

Jest to produkt serii 3, w pełni konfigurowany i aktualizowany przez USB za pomocą oprogramowania Ewimar Upgrader Configurator. Umożliwia to zakup i zmianę oprogramowania na linie, co powoduje, że niepotrzebny konwerter niskim kosztem może być ponownie wykorzystany w innych systemach. Posiada również dodatkowe opcje programowe, wprowadzające zaawansowane możliwości tłumaczenia w czasie rzeczywistym - aktywowane są za pomocą kodów licencyjnych.

Główne cechy:

-

Obsługa jednej kamery z indywidualnie wybranymi adresami w zakresie od 1-16383.

-

Możliwość zwiększenia ilości obsługiwanych kamer przez konwerter do 99, przez zakup dodatkowych licencji.

-

Aktywna opcja

Address Shift

...zmieniają adresy wejściowe 1-255 na adresy wyjściowe kamer w zakresie 1 do 16383

-

Aktywna opcja

Zaawansowanej Korekcji Joysticka

...indywidualnie dla każdej kamery

-

Jednocześnie przetwarzanie wielu komend ruchu: Pan, Tilt, Zoom, Iris, Focus.

-

Obsługa programowania i wywoływania funkcji PRESET oraz AUX.

-

Szeroki zakres wyboru szybkości transmisji i wybór typu protokołu Pelco.

-

Definiowanie ustawień i aktualizacja oprogramowania za pomocą portu USB i oprogramowania Ewinar Firmware Updater / Configurator.

-

Możliwość zmiany oprogramowania na inne, gdy konwerter nie będzie już wykorzystywany w istniejącym systemie – wyłączenie konwertera.

NAZWA PARAMETRU	WARTOŚĆ
Kierunek tłumaczenia	Pelco na Bosch (OSRD, Biphas)
Obsługiwane kamery	1 z zakresem adresów 1-16383
Możliwość roszczenia	Do 99 kamer
Porty Pelco	1 x RS-485
Porty Bosch	2 x RS-485 / Biphas - dowolnie konfigurowalne
Protokoły Pelco	Pelco-D, Pelco-P
Szybkość transmisji	1200 baud - 115200baud
Zasilanie	9-24V AC/DC
Pobór prądu	120mA @ 12VDC
Złącza	Wymiarowe
USB	Typ B

NAZWA PARAMETRU

WARTOŚĆ

Opcje dodatkowe

Zmiana adresów -
aktywna
Zarządzana korekcja jysycka -
aktywna

Wymiary

87 x 28 x 51 (mm)

Ochrona przeciwprzepięciowa

600W na ka'by port