

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/konwerter-protokolu-teb-na-pelco-p-26481.html>

Konwerter protokołu TEB na Pelco

Cena brutto	1 795,85 zł
-------------	--------------------

Cena netto	1 460,04 zł
------------	--------------------

Numer katalogowy	29424
------------------	--------------

Kod producenta	CONV-BG TEB-to-Pelco
----------------	-----------------------------

Producent	Ewimar
-----------	---------------

Opis produktu

Konwerter jest urządzeniem mikroprocesorowym, przeznaczonym do sterowania dowolnymi kamerami z protokołem Pelco za pomocą klawiatury TEB. Jest rozbudowanym urządzeniem obsługującym konwersję z 6 klawiatur TEB jednocześnie. Odbiera komendy za pomocą portu RS-485 lub portu TEB-In (magistrala w*asia). Może pracować również jako repeater wył*uj*cy d*ugo?? magistrali TEB, ponieważ komendy odbiera z klawiatury s* wywy*ane na PORT 2 (RS-485) oraz port TEB-Out w niezmienniczej postaci.

Wersja 1.3 obs*uguje również protokół Ligne.

Oprogramowanie konwertera zostało napisane zgodnie z zasadami multiskania z progresywnym kopiowaniem fragmentów pakietów danych, dzięki czemu tworzy wydajną konfigurację z bardzo szybką reakcją na sterowanie. Konwerter wyposażono w 2 porty RS-485 i magistralę nap*low*? dla klawiatury i kamer TEB (wej*cie / wyj*cie) oraz port wyj*lowy, dedykowany RS-485 dla kamer Pelco.

Istnieje możliwość aktualizacji oprogramowania Ewimar Upgrader/Configurator. Umowa zakupu i zmian oprogramowania na inny model, która powoduje zmianę modelu konwertera na inny. Posiada również dodatkowe opcje programowe, wprowadzające zaawansowane możliwości tłumaczenia w czasie rzeczywistym - aktywowane s* za pomocą kodów licencyjnych.

Główne cechy:

-

Obsługa 16 kamer przez jeden konwerter z indywidualnie wybranymi adresami dla każdej kamery, w zakresie od 1-254.

-

Możliwość zwiększenia obsługi kamer przez konwerter do 90, przez zakup dodatkowych licencji

-

Funkcja zmiany adresów wyj*lowych kamer (ADDRESS SHFT) - licencja opcjonalna

-

Zaawansowana funkcja korekcji krzywizny joysticka indywidualnie dla każdej kamery - licencja opcjonalna

-

Jednoczesne przetwarzanie wielu komend ruchu: Pan, Tilt, Zoom, Iris, Focus.

-

Obsługa programowania i wywoływania funkcji PRESET oraz FUNCTION.

-

Wyświetlenie magistrali RS-485 oraz TEB przez retransmisję danych z wejścia na wyjście.

-

Szeroki zakres wyboru szybkości transmisji i wybór typu protokołu Pelco, 1998 i Ligne.

-

Definiowanie ustawień i aktualizacja oprogramowania za pomocą portu USB i oprogramowania Ewinar Firmware Upgrader / Configurator.

-

Możliwość zmiany oprogramowania na inne, gdy konwerter nie będzie już wykorzystywany w istniejącym systemie – wyłączenie kodu oprogramowania.

NAZWA PARAMETRU

WARTOŚĆ

Kierunek tłumaczenia

TEB na Pelco

Obsługiwane kamery

16 (zakres 1-255)

Możliwość roszerzenia

Do 99 kamer

Porty TEB

2 x RS-485, TEB-In, TEB-Out

Porty Pelco

1 x RS-485

Obsługiwane protokoły

Pelco-D, Pelco-P, 1998, Ligne

Szybkość transmisji

1200 baud - 115200baud

Zasilanie

12VDC

Pobór prądu

120mA

Złącza

Wymiarowe



NAZWA PARAMETRU

WARTOŚĆ

USB

Typ B

Opcje dodatkowe

Zmiana adresów
Zawieszona korekcja błędów

Wymiary

83 x 106 x 32 (mm)

Ochrona przedwprzebiegami

6000h na każdy port