Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 11:23

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/konwerter-protokolu-teb-na-pelco-p-26481.html



Konwerter protokołu TEB na Pelco

Cena brutto	**1 795,85 zł**
Cena netto	**1 460,04 zł**
Numer katalogowy	**29424**
Kod producenta	**CONV-BG TEB-to-Pelco**
Producent	**Ewimar**

Opis produktu

Konwerter jest urz?dzeniem mikroprocesorowym, przeznaczonym do sterowania dowolnymi kamerami z protoko?em Pelco za pomoc? klawiatury TEB. Jest rozbudowanym urz?dzeniem, obs?uguj?cym konwersj? z 6 klawiatur TEB jednocze?nie. Odbiera? komendy za pomoc? portu RS-485 lub portu TEB-In (magistrala w?asna). Mo?e pracowa? równie? jako repeater wyd?u?aj?cy d?ugo?? magistrali TEB, poniewa? komendy odbierane z klawiatury s? wysy?ane na PORT 2 (RS-485) oraz port TEB-Out w niezmienionej postaci.

Wersja 1.3 obs?uguje równie? protokó? Ligne.

Oprogramowanie konwertera zosta?o napisane zgodnie z zasadami multitaskingu z progresywnym kopiowaniem fragmentów pakietów danych, dzi?ki czemu tworzy wydajn? konfiguracj? z bardzo szybk? reakcj? na sterowanie. Konwerter wyposa?ono w 2 porty RS-485 i magistral? napi?ciow? dla klawiatury i kamer TEB (wej?cie / wyj?cie) oraz port wyj?ciowy, dedykowany RS-485 dla kamer Pelco.

Jest to produkt serii 3, w pe?ni programowany i aktualizowany przez USB za pomoc? oprogramowania Ewimar Upgrader/ Configurator. Umo?liwia to zakup i zmian? oprogramowania na inny model, która powoduje ?e zmieniany jest model konwertera na inny. Posiada równie? dodatkowe opcje programowe, wprowadzaj?ce zaawansowane mo?liwo?ci i?umaczenia w czasie rzeczywistym - aktywowane s? za pomoc? kodów licencyjnych.

Główne cechy:

- Obs?uga 16 kamer przez jeden konwerter z indywidualnie wybieranymi adresami dla ka?dej kamery, w zakresie od 1-254.
- Mo?liwo?? zwi?kszenia obs?ugi ilo?ci kamer przez konwerter do 99, przez zakup dodatkowych licencji
- Funkcja zmiany adresów wyj?ciowych kamer (ADDRESS SHIFT) – licencja opcjonalna
- Zaawansowana funkcja korekcji krzywej joysticka indywidualnie dla ka?dej kamery – licencja opcjonalna
- Jednoczesne przetwarzanie wielu komend ruchu: Pan, Tilt, Zoom, Iris, Focus.
-

Obs?uga programowania i wywo?ywania funkcji PRESET oraz FUNCTION.

- Wyd?u?enie magistrali RS-485 oraz TEB przez retransmisj? danych z wej?? na wyj?cia.
- Szeroki zakres wyboru szybko?ci transmisji i wybór typu protoko?u Pelco, 1998 i Ligne.
- Definiowanie ustawie? i aktualizacja oprogramowania za pomoc? portu USB i oprogramowania Ewimar Firmware Upgrader / Configurator.
- Mo?liwo?? zmiany oprogramowania na inne, gdy konwerter nie b?dzie ju? wykorzystywany w istniej?cym systemie – wy??cznie koszt oprogramowania.

NAZWA PARAMETRU	WARTO??
Kierunek t?umaczenia	TEB na Pelco
Obs?ugiwane kamery	16 (zakres 1-255)
Mo?liwo?? rozszerzenia	Do 99 kamer
Porty TEB	2 x RS-485, TEB-In, TEB-Out
Porty Pelco	1 x RS-485
Obs?ugiwane protoko?y	Pelco-D, Pelco-P, 1998, Ligne
Szybko?? transmisji	1200 baud - 115200baud
Zasilanie	12VDC
Pobór pr?du	120mA
Z??cza	Wyjmowane

NAZWA PARAMETRU	WARTO??
USB	Typ B
Opcje dodatkowe	Zmiana adresów Zaawansowana korekcja joysticka
Wymiary	83 x 106 x 32 (mm)
Ochrona przeciwprzepi?ciowa	600@ na ka?dy port