

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/konwerter-sm-wdm-1310-1550nm-10-100-sc-20km-kpl-p-24477.html>

Konwerter SM WDM 1310/1550nm 10/100 SC 20km kpl.

| | |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto | 165,31 zł |
| Cena netto | 134,40 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 27124 |
| Producent | Brak |

Opis produktu

Konwerter pozwala na zmianę medium przewodzącego strumień danych ze standardowej skrętki STP/UTP na kabel światłowodowy jednomodowy.

Urządzenie wyposażone w złącze SC zapewniające niezawodność połączeń. Sygnał optyczny jest transmitowany i odbierany w II i III oknie transmisyjnym 1310/1550 nm.

SPECYFIKACJA

Rodzaj złącza optycznego: SC / PC

Liczba włókien: 1 szt.

Zasięg transmisji: 25 km - Światłowód jednomodowy

Obsługiwane standardy: IEEE 802.3, IEEE 802.3u

Port LAN: (RJ-45. UTP/STP)

Szybkość transmisji: 10/100 Mb/s

Długość fali optycznej: 1550 / 1310 nm

Wybrane cechy:

Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych

Auto detekcja prędkości bitowej

Dwukierunkowa transmisja przez pojedyncze włókno światłowodowe

Diody LED wskazujące poprawność działania urządzenia

Technologia zwielokrotniania długości fali optycznej WDM (Tx 1550nm / Rx 1310nm)

Zasilanie: 5 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)

Temperatura pracy: -10 °C ... 50 °C

Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: 5 % ... 95 %

Waga: 0.18 kg

Wymiary: 95 x 72 x 27 mm