Dane aktualne na dzień: 07-12-2021 13:10

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/konwerter-z-397-web-ethernet-rs485-x2-p-11285.html

Konwerter Z-397 Web (Ethernet / RS485 x2)

Cena brutto	**539,85 zł**
Cena netto	**438,90 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**12062**
Producent	**IronLogic**

Opis produktu

Z-397 WEB jest przeznaczony do sterowania urządzeniami podłączonymi do portu RS-485, za pomocą zdalnego komputera przez sieć LAN w przypadku protokołu TCP/IP. Podłączenie konwertera Z-397 Web dostępne za pomocą usług Cloud (WWW).

Zalety:

+ [illegible] z systemami zabezpieczenia usługi CLOUD ACS dla protokołu HTTP. (Nie wymaga dodatkowej konfiguracji sieci)
+ Dostęp do urządzeń RS-485 przez Ethernet
+ Dwa porty RS-485 (jeden galwanicznie izolowany do 1000 V).
+ Tryby komunikacji połączenia - klient i / lub serwer
+ [illegible] Guard Light)
+ [illegible] portu COM.
+ [illegible] (wirtualny port COM).
+ Konfiguracja poprzez port USB (Flash Disk), a także zdalnie przez protokół Telnet.
+ [illegible] konfiguracji oraz aktualizacji firmware.
+ Monitoring integralności pakietów transmisji RS485
+ Wyświetlanie trybów pracy

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Ethernet: Ethernet Interfejs RJ45 (10 / 100BASE-T Ethernet II i IEEE 802.3)
Protokoły IPv4, ARP, TCP, Telnet, ICMP, UDP, DHCP, HTTP, NVT
RS485: liczba linii RS-485 - 2
Prędkość - do 115200 bit / s
Izolacja galwaniczna linii 1 - 1 kW
Izolacja galwaniczna linii 2 - brak
USB: Złącze - USB typ B
Wersja - USB 2.0
Tryb - Full-Speed Class - urządzenie pamięci masowej
Warunki pracy: Zasilanie - 8-18V DC lub 7-14V AC
Pobór mocy - nie więcej niż 100 mA (przy 12V DC)
Temperatura przechowywania - od -40 ° C ... + 125 ° C
Temperatura pracy - 0 ° C ... + 70 ° C
Wilgotność (bez kondensacji) - 5% ... 95%
Materiał obudowy - tworzywo ABS
Masa - 100 gramów
Wymiary (mm) - 100x85x30