Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 23:50

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/konwerter-z-397-web-ethernet-rs485-x2-p-11285.html



Konwerter Z-397 Web (Ethernet / RS485 x2)

Cena brutto	**539,85 zł**
Cena netto	**438,90 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**12062**
Producent	**IronLogic**

Opis produktu

Z-397 WEB jest przeznaczony do sterowania urządzeniami podłączonymi do portu RS-485, za pomocą zdalnego komputera przez sieć LAN w przypadku protokołu
Zalety:
+ Podłączenie konwertera Z-397 Web do sterowania za pomocą usługi Cloud (WWW).
+ Współpraca z systemami zabezpieczenia ruchu CLOUD ACS dla protokołu HTTP. (Nie wymaga dodatkowej konfiguracji sieci)
+ Ochrona przed przepięciami w linii zasilającej (2 poziomy – do 1000 V).
+ Ochrona przed przepięciami w linii RS-485 (2 poziomy – do 1000 V).
+ Wbudowany zegar czasu rzeczywistego (opcjonalnie).
+ Wbudowany watchdog.
+ Konwerter RS-485 / Ethernet z dwoma portami RS-485 (dwa niezależne porty COM).
+ Konfiguracja parametrów portu RS-485 (prędkość transmisji, parzystość, bity danych, bity stopu) przez protokół Telnet.
+ Możliwość aktualizacji oprogramowania sprzętowego firmware.
+ Monitoring integralności pakietów transmisji RS485
+ Wyświetlanie trybów pracy

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Ethernet: Ethernet Interfejs RJ45 (10 / 100BASE-T Ethernet II i IEEE 802.3)
Protokoły IPv4, ARP, TCP, Telnet, ICMP, UDP, DHCP, HTTP, NVT
RS485: liczba linii RS-485 - 2
Prędkość - do 115200 bit / s
Izolacja galwaniczna linii 1 - 1 kW
Izolacja galwaniczna linii 2 - brak
USB: Złącze - USB typ B
Wersja - USB 2.0
Tryb - Full-Speed Class - urządzenie pamięci masowej
Warunki pracy: Zasilanie - 8-18V DC lub 7-14V AC
Pobór mocy - nie więcej niż 100 mA (przy 12V DC)
Temperatura przechowywania - od -40 ° C ... + 125 ° C
Temperatura pracy - 0 ° C ... + 70 ° C
Wilgotność (bez kondensacji) - 5% ... 95%
Materiał obudowy - tworzywo ABS
Masa - 100 gramów
Wymiary (mm) - 100x85x30