Dane aktualne na dzień: 25-04-2024 10:14

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/konwerter-z-397-web-ethernet-rs485-x2-p-11285.html

# Konwerter Z-397 Web (Ethernet / RS485 x2)

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **539,85 zł** |
| Cena netto | **438,90 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **12062** |
| Producent | **IronLogic** |

## Opis produktu

**Z-397 WEB** jest przeznaczony do sterowania urządzeniami podłączonymi do portu RS-485, za pomocą zdalnego komputera przez sieć LAN w przypadku protokołu [illegible] z systemami zabezpieczenia usługi CLOUD ACS dla protokołu HTTP. (Nie wymaga dodatkowej konfiguracji sieci)

[illegible — overlapping lines: "Podłączenie konwertera Z-397 Web dostępne za pomocą usług Cloud (WWW)", "**Zalety:**", "(izolowane do 1000 V)", "(programowalne, serwer)", "portu COM", "wirtualny port COM", "zdalnie przez protokół Telnet", "firmware"]

+ Monitoring integralności pakietów transmisji RS485
+ Wyświetlanie trybów pracy

**CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA**
**Ethernet:** Ethernet Interfejs RJ45 (10 / 100BASE-T Ethernet II i IEEE 802.3)
Protokoły IPv4, ARP, TCP, Telnet, ICMP, UDP, DHCP, HTTP, NVT
**RS485:** liczba linii RS-485 - 2
Prędkość - do 115200 bit / s
Izolacja galwaniczna linii 1 - 1 kW
Izolacja galwaniczna linii 2 - brak
**USB:** Złącze - USB typ B
Wersja - USB 2.0
Tryb - Full-Speed Class - urządzenie pamięci masowej
**Warunki pracy:** Zasilanie - 8-18V DC lub 7-14V AC
Pobór mocy - nie więcej niż 100 mA (przy 12V DC)
Temperatura przechowywania - od -40 ° C ... + 125 ° C
Temperatura pracy - 0 ° C ... + 70 ° C
Wilgotność (bez kondensacji) - 5% ... 95%
Materiał obudowy - tworzywo ABS
Masa - 100 gramów
Wymiary (mm) - 100x85x30