

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kotwa-sworzniowa-fbn-ii-8-10-p-17916.html>

Kotwa sworzniowa FBN II 8/10



Cena brutto	2,93 zł
Cena netto	2,38 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	19623

Opis produktu

Dane techniczne:

- Aprobata: ETA
- Wiertło: \varnothing 8 mm
- Długość użytkowa: 10 mm
- Głębokość kotwienia: 40 mm

Opis produktu

- Kotwa sworzniowa do montażu przelotowego i wstępnego
- Podczas dokręcania nakrętki sworzni jest wyciągany i naciskając na klips rozporowy, powoduje jego docisk do ścianek wywierconego otworu

Zalety

- FBN II oferuje największą nośność w betonie niezarysowanym – więcej z podłoża nie da się osiągnąć.
- Zredukowana głębokość zakotwienia to krótszy czas wiercenia – oszczędność czasu i mniejsza możliwość natrafienia na zbrojenie.
- Długi gwint umożliwia montaż z odstępem ze zmienną długością użytkową.
- Zredukowana głębokość zakotwienia także dla średnic 8 do 16, np.: do małych obciążeniach albo przy problemach gdy trafia się na zbrojenie.
- Oznaczenie na czopie sworzni umożliwia identyfikację kotwy i ustalenie głębokości zakotwienia po zamontowaniu.

Zastosowanie

- Beton niezarysowany C20/25 do C50/60

Do mocowania

- Konstrukcji stalowych
- Szyn
- Konsol
- Podpór
- Regałów
- Tras kablowych
- Maszyn
- Schodów
- Bram
- Fasad
- Futryn
- Konstrukcji drewnianych

Rodzaj montażu

- Możliwy montaż wstępny oraz przelotowy

Instrukcje montażowe

- Przy większej ilości montowanych kotew zalecane jest stosowanie osadzaka FABS - przed uderzeniem należy ustawić nakrętkę w odpowiedniej pozycji (czop sworznia powinien wystawać 2-3 mm ponad nakrętkę).