

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/laczowka-rozgalezniak-zasilana-awz579-p-9728.html>

## Łączówka rozgałęźnik zasilana AWZ579



|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto      | <b>41,82 zł</b>   |
| Cena netto       | <b>34,00 zł</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b> |
| Numer katalogowy | <b>10285</b>      |
| Producent        | <b>Pulsar</b>     |

### Opis produktu

AWZ-579 jest elementem biernym i służy do dystrybucji zasilania. Bezsporną zaletą stosowania AWZ-579 przy systemach monitoringu z zasilaniem z centralnego punktu jest dodatkowe zabezpieczenie antysabotażowe.

#### SPECYFIKACJA

|  |   |
|--|---|
| Liczba wejść zasilania:                    | 2   |
| Liczba wyjść zasilania:                    | 8   |
| Maksymalne napięcie zasilania:             | 30 V DC (typowo 12V)  |
| Maksymalny prąd zasilania:                 | 8 A   |
| Maks. prąd wyjściowy pojedynczego wyjścia: | 1 A   |
| Rodzaj zabezpieczenia:                     | 8 x 1 A - Bezpiecznik polimerowy PTC  |
| Typ złącz zasilania:                       | Wejście - Gniazdo 5.5/2.1, Zaciski kablowe<br>Wyjście - Zaciski kablowe   |
| Temperatura pracy:                         | -10 °C ... 50 °C  |
| Wybrane cechy:                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zabezpieczenia : Przeciwzwarciowe, Przeciwpzepięciowe, Przeciążeniowe</li> <li>Wskaźnik diodowy</li> </ul> |
| Typ obudowy:                               | Plastik   |
| Wymiary:                                   | 124 x 43 x 22 mm  |
| Waga:                                      | 0.05 kg   |