Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:38

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/ladowarka-akumulatorkow-elektryczna-eanc-1200-p-10689.html



Ładowarka akumulatorków elektryczna EANC-1200

Cena brutto	**287,00 zł**
Cena netto	**233,33 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**11381**

Opis produktu

Ładowarka everActive EANC 1200 posiada aż 12 niezależnych kanałów ładowania do akumulatorów Ni-MH w rozmiarach R6/AA lub R03/AAA, **każde ogniwo jest ładowane indywidualnie**.
Pozwala na **ładowanie 12 akumulatorków R6/AA lub R03/AAA w dowolnej konfiguracji / kombinacji**, o dowolnej pojemności, dowolnego producenta.

Najważniejsze cechy ładowarki NC1200:
- **szybkie ładowanie dużej ilości** akumulatorów jednocześnie - **idealna do zastosowań przemysłowych i profesjonalnych**,
- **podświetlany wyświetlacz LCD** z wskaźnikiem ładowania baterii osobno dla każdego slotu ładowania - podczas ładowania w prosty i czytelny sposób wyświetla na wykresie słupkowym aktualny poziom naładowania (odpowiadający 25/50/75/100%),
- w zestawie zasilacz sieciowy 100-240V AC, oraz adapter samochodowy 12V,
- **posiada funkcję odświeżania (rozładowania)** akumulatorków na żądanie, która pozwala dłużej cieszyć się dobrą kondycją ogniw,
- **ładowarka posiada zabezpieczenia** przed zwarciem, błędnym włożeniem akumulatorów oraz przegrzaniem,
- **proces ładowania sterowany mikroprocesorem** z detekcją -dV - gwarantuje to pełne naładowanie dla każdego ogniwa z osobna.

Zawartość zestawu:
- ładowarka,
- zasilacz sieciowy,
- adapter samochodowy 12V,
- instrukcja w języku polskim, angielskim i niemieckim.

Dane techniczne	
obsługiwane akumulatory	1-12szt. R03 AAA / R6 AA, Ni-MH o dowolnej pojemności
prąd ładowania	**AA:** 12x 500 mA max **AAA:** 12x 250 mA max
prąd rozładowania	50-500 mA w zależności od ilości i typu ogniw
bezpieczeństwo	mikroprocesor z kontrolą -dV, zabezpieczenie przed przegrzaniem akumulatorów, zabezpieczenie przed przeciążeniem/zwarciem, detekcja ogniw uszkodzonych i alkalicznych
tryby pracy	charge (ładowanie), discharge (rozładowanie/odświeżanie)
wyświetlacz LCD	czytelny z niebieskim podświetleniem, graficzne wskazanie poziomu naładowania
zasilanie	100-240V AC 50-60H / 12V DC 1.5A
wymiary	239 x 105 x 30 mm
gwarancja	2 lata
orientacyjne, maksymalne czasy ładowania	1-12 szt. AA 2000mAh ~ 5h 1-12 szt. AA 2500mAh ~ 6h 1-12 szt. AAA 800 mAh ~ 4h 1-12 szt. AAA 1000 mAh ~ 5h