

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/ladowarka-akumulatorow-12-18v-milwaukee-m12-18fc-p-18888.html>

Ładowarka akumulatorów 12-18V Milwaukee M12-18FC

Cena brutto	489,08 zł
Cena netto	397,63 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	20732

Opis produktu

WŁAŚCIWOŚCI

- Współpracuje z całymi liniami akumulatorów Milwaukee M12 (12V), M14 (14,4V) i M18 (18V)
- Doładuje akumulator w kolejności – bez względu na pojemność, wcześniej zostanie naładowany ten, który został włożony jako pierwszy
- Akumulatory 1.5 Ah 12V REDLITHIUM-ION naładują się w ciągu 20 minut lub mniej
- Akumulatory 2.0 Ah 12V REDLITHIUM-ION naładują się w ciągu 28 minut lub mniej
- Akumulatory 3.0 Ah 12V REDLITHIUM-ION naładują się w ciągu 43 minut lub mniej
- Akumulatory 4.0 Ah 12V REDLITHIUM-ION naładują się w ciągu 57 minut lub mniej
- Akumulatory 6.0 Ah 12V REDLITHIUM-ION naładują się w ciągu 86 minut lub mniej
- Akumulatory 1.5 Ah 18V REDLITHIUM-ION naładują się w ciągu 20 minut lub mniej
- Akumulatory 2.0 Ah 18V REDLITHIUM-ION naładują się w ciągu 26 minut lub mniej
- Akumulatory 3.0 Ah 18V REDLITHIUM-ION naładują się w ciągu 37 minut lub mniej
- Akumulatory 4.0 Ah 18V REDLITHIUM-ION naładują się w ciągu 47 minut lub mniej
- Akumulatory 5.0 Ah 18V REDLITHIUM-ION naładują się w ciągu 59 minut lub mniej
- Akumulatory 6.0 Ah 18V REDLITHIUM-ION naładują się w ciągu 68 minut lub mniej
- Akumulatory 9.0 Ah 18V REDLITHIUM-ION naładują się w ciągu 95 minut lub mniej
- Akumulatory 12.0 Ah 18V REDLITHIUM-ION naładują się w ciągu 127 minut lub mniej

DANE TECHNICZNE

- Napięcie (V): 12 / 14.4 / 18
- Prąd ładowania:
- Akumulatorów 12V / 14,4V (A): 4,5
- Akumulatorów 18V (A): 6

- Pobór prądu (W): max. 155
- Ciężar wg procedury EPTA 01/2003 (g): 703
- Czas ładowania:
 - Linia M12 12V:
 - 12V 1.5Ah - do 20 minut
 - 12V 2.0Ah - do 28 minut
 - 12V 3.0Ah - do 43 minut
 - 12V 4.0Ah - do 57 minut
 - 12V 6.0Ah - do 86 minut
 - Linia M18 18V:
 - 18V 1.5Ah - do 20 minut
 - 18V 2.0Ah - do 26 minut
 - 18V 3.0Ah - do 37 minut
 - 18V 4.0Ah - do 47 minut
 - 18V 5.0Ah - do 59 minut
 - 18V 6.0Ah - do 68 minut
 - 18V 9.0Ah - do 95 minut
 - 18V 12.0Ah - do 127 minut

Ładowarka kompatybilna z całymi liniami akumulatorów M12, M14 i M18 marki Milwaukee. (Np M12B, M12B2, M12B3, M12BX, M12B4, M12B6, M18B2, M18BX, M18B4, M18B5, M18B6, M18B9)