

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/ladowarka-sieciowa-1x-usb-sc-200b-2-4a-12w-p-24899.html>

## Ładowarka sieciowa 1x USB SC-200B 2,4A 12W

Cena brutto	<b>29,64 zł</b>
Cena netto	<b>24,10 zł</b>
Numer katalogowy	<b>27560</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

Ładowarka sieciowa z gniazdem USB

**everActive SC-200B 2,4A 12W**

- technologia **iQ Smart Charging** - wbudowany zaawansowany chip automatycznie wykrywa podłączone urządzenie i ładuje je maksymalnym, odpowiednim dla niego prądem
- **wysoka wydajność** - szybkie ładowanie - do **2.4A**
- wyjście USB: DC 5.0V-2.4A 12.0W - **gwarancja utrzymania parametrów znamionowych nawet pod ciągłym, długotrwałym obciążeniem**
- całkowita moc: **12W**
- napięcie wejściowe: 100-240V ~ 50-60Hz 0.5A
- solidna, jednoczęściowa obudowa

everActive SC-200B to solidna ładowarka sieciowa, wyposażona w port USB z technologią iQ Smart Charging. Małe i kompaktowe wymiary oraz ergonomiczne umiejscowienie gniazda USB zwiększa wygodę korzystania z ładowarki.

#### Technologia iQ Smart Charging

Inteligentna technologia iQ Smart Charging zapewnia wyjątkowo szybkie ładowanie smartfonów, tabletów, odtwarzaczy MP3, kamer oraz innych urządzeń mobilnych dostępnych na rynku. Ładowarka everActive automatycznie dobiera optymalną prędkość ładowania do każdego podłączonego urządzenia. Wystarczy podpiąć tylko odpowiedni kabel.

#### Zabezpieczenia

W ładowarce zadbano o bezpieczeństwo, wyposażając ją w zespół zabezpieczeń: przed przeładowaniem, przed zwarciem i przed przegrzaniem.

Ładowarki everActive to produkty w pełni certyfikowane i przebadane zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi - CE (EMC+LVD+ROHS2).

#### Wyjątkowo energooszczędna i efektywna

Ładowarka spełnia wymogi 6 klasy efektywności, co za tym idzie generuje niewielkie straty energii podczas pracy (nie przegrzewa się). Atutem jest też znikomy pobór energii w trybie czuwania (standby) - 0.06W.

odel / kod producenta

SC-200B

Typ ładowarki

- Sieciowa

#### Wejście

- Zintegrowana wtyczka sieciowa

#### Napięcie wejściowe

- AC 100-240V, 50-60Hz, 0,5A

#### Wyjście

- USB DC 5,0V / 2,4A / 12,0W

#### Całkowita moc wyjściowa [W]

- 12

#### Wykaz portów wyjściowych

- USB-A

#### Średnia efektywność [%]

82

Efektywność przy obciążeniu 10% [%]

80

Zużycie energii bez obciążenia [W]

0,06

Kolor dominujący

czarny

Wymiary (szer. x głęb. x wys.) [mm]

35,6 x 20,5 x 56,5

Wymiary obudowy (bez wtyczki) - (szer. x głęb. x wys.) [mm]

35,6 x 20,5 x 75,9

Masa [g / szt.]

38,0

Zabezpieczenia

- Przed przeładowaniem
- Przed przeciążeniem / zwarcie
- Przed przegrzaniem ładowarki

Gwarancja [miesiące]

24

Zawartość zestawu

instrukcja obsługi

Dodatkowe informacje

- oryginalne opakowanie producenta