

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/ladowarka-sieciowa-gan-100w-vention-fegw0-2xusb-c-p-28036.html>



## Ładowarka sieciowa GaN 100W Vention FEGW0 2xUSB-C

Cena brutto	<b>198,26 zł</b>
Cena netto	<b>161,19 zł</b>
Numer katalogowy	<b>31158</b>
Kod producenta	<b>063910</b>
Kod EAN	<b>6922794772632</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

#### Ładowarka sieciowa, Vention, FEGW0-EU, 2xUSB-C, USB- A, 100W/100W/30W, GaN (biała)

Teraz możesz w krótkim czasie naładować nawet 3 urządzenia jednocześnie. Ładowarka Vention FEGW0-EU oddaje do Twojej dyspozycji aż 3 porty (2x USB-C, 1x USB-A), oferuje moc sięgającą 100 W i obsługuje różne standardy szybkiego ładowania. Jest przy tym wyjątkowo poręczna, a zarazem wytrzymała. Korzysta też z zaawansowanej technologii GaN, która zapewnia jej wydajną i bezpieczną pracę.

#### Szybkie ładowanie

Zapomnij o długim oczekiwaniu, aż Twoje urządzenia będą gotowe do pracy. Ładowarka wyróżnia się mocą na poziomie nawet 100 W i obsługuje różne standardy szybkiego ładowania, takie jak na przykład PD, QC, AFC i SCP. Dzięki temu zaoszczędzisz czas! Za jej pomocą możesz też jednocześnie ładować 2 laptopy, ciesząc się przy tym imponującą wydajnością.

#### Szeroka kompatybilność

Ładowarka jest kompatybilna z większością powszechnie używanych urządzeń. Za jej pomocą bez problemu naładujesz między innymi smartfona, laptopa, tablet, słuchawki bezprzewodowe lub przenośną konsolę do gier, taką jak na przykład Nintendo Switch. Z Vention nie musisz się ograniczać!

#### Aż 3 dostępne porty

Nie czekaj, aż jedno urządzenie będzie naładowane, zanim podłączysz kolejne. Dzięki aż 3 dostępnym portom (2x USB-C, 1x USB-A) możesz bez przeszkód ładować nawet 3 sprzęty jednocześnie! To jednak nie wszystko. Ładowarka inteligentnie rozdziela moc między podpięte urządzenia, aby zapewnić im nie tylko szybkie, ale też bezpieczne ładowanie. Nie obawiaj się szybkiego uszkodzenia ich akumulatorów!

Nazwa	100W 3-Port GaN Charger
Model	FEGW0-EU
Kolor	Biały
Wejście	100-240 V 50/60 Hz 2 A

Wyjście USB-C1	5 V - 3 A, 9 V - 3 A, 12 V - 3 A, 15 V - 3 A, 20 V - 5 A
Wyjście USB-C2	5 V - 3 A, 9 V - 3 A, 12 V - 3 A, 15 V - 3 A, 20 V - 5 A
Wyjście USB-A	4,5 V - 5 A, 5 V - 4,5 A, 9 V - 3 A, 12 V - 2,5 A, 20 V - 1,5 A
USB-C1 + USB-C2	65 W + 30 W
USB-C1 + USB-A	65 W + 30 W
USB-C2 + USB-A	25 W (5 V - 5 A)
USB-C1 + USB-C2 + USB-A	65 W (USB-C1) + 25 W (USB-C2 + USB-A)
Kompatybilne standardy	PD 3.0, PPS, UC 4.0+, AFC, FCP, SCP, PE +2.0, SFCP, Apple 2.4A (USB-C1 / USB-C2); QC 3.0, SCP, FCP, AFC, Apple 2.4 A (USB-A);
Materiał	Trudnopalne PC
Wymiary	62 x 73,6 x 32 mm