

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/listwa-przepieciowa-acar-smart-1-5m-szara-p-8835.html>



Listwa przepięciowa Acar Smart 1,5m szara

Cena brutto	90,38 zł
Cena netto	73,48 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	09313
Producent	ACAR

Opis produktu

Acar SMART to listwa zabezpieczająca urządzenia przed skutkami wyładowań atmosferycznych oraz przepięć w sieci elektrycznej. Wyposażona jest w dwa niezależne wyłączniki, dzięki którym można w łatwy sposób odłączyć nieużywane odbiorniki bez wyciągania wtyczki z gniazda sieciowego, co pozwala na ograniczenie niepotrzebnego zużycia energii elektrycznej. Acar SMART posiada sygnalizację poprawności pracy ochrony przeciwprzepięciowej, zwiększającej bezpieczeństwo użytkownika.

zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wszystkich torów prądowych
 2 podświetlane wyłączniki załączające grupy gniazd sieciowych
 3+3 niezależnie załączane gniazda sieciowe z uziemieniem
 sygnalizacja ochrony przeciwprzepięciowej
 niepalna obudowa
 ergonomiczna konstrukcja
 trzy możliwe kierunki ułożenia sznura sieciowego
 otwory do mocowania oraz 3 możliwe kierunki ułożenia sznura sieciowego
 dostępny w kolorze szarym i czarnym o długości kabla 1.5m, 3m
 Dane techniczne:
 Napięcie znamionowe urządzenia 230 V
 Częstotliwość znamionowa 50 Hz
 Prąd znamionowy obciążenia I_{IN} $I_{IN} = 10A$
 Prąd upływu $<0,5$ mA
 Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego <25 ns
 Napięcie znamionowe układu przeciwprzepięciowego UC 250V 50Hz
 Poziom protekcji układu przeciwprzepięciowego UP $?1,3kV$ (L/N)
 Nominalny prąd wyładowczy iN 2kA (L/N) - 8/20 μ s
 Maksymalny prąd wyładowczy $iMAX$ 6,5kA (L/N) - 8/20 μ s
 System ochrony przeciwporażeniowej kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym (system 2P+Z)
 Ilość gniazd sieciowych 6 gniazd dwubiegunowych ze stykiem ochronnym 10A/250V
 Wyłącznik 2 dwutorowe wyłączniki podświetlane

Obudowa z tworzywa sztucznego samogasnącego
 Wymiary 138x100x63mm
 Ciężar 0,45 kg

Liczba gniazd	Topikowy , 230V PL (10A)x6 z uziemieniem
Rodzaj bezpiecznika	Topikowy
Liczba bezpieczników	1,00
Filtr przeciwzakłóceńowy	Nie
Kwota ubezpieczenia	7 000,00
Długość przewodu	150,00 cm
Kolor	Szary , 230V PL (10A)x6 z uziemieniem