

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/listwa-przepięciowa-acar-smart-3m-czarna-p-8817.html>

Listwa przepięciowa Acar Smart 3m czarna



Cena brutto	95,69 zł
Cena netto	77,80 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	09314
Producent	ACAR

Opis produktu

Acar SMART to listwa zabezpieczająca urządzenia przed skutkami wyładowań atmosferycznych oraz przepięć w sieci elektrycznej. Wyposażona jest w dwa niezależne wyłączniki, dzięki którym można w łatwy sposób odłączyć nieużywane odbiorniki bez wyciągania wtyczki z gniazda sieciowego, co pozwala na ograniczenie niepotrzebnego zużycia energii elektrycznej. Acar SMART posiada sygnalizację poprawności pracy ochrony przeciwprzepięciowej, zwiększającej bezpieczeństwo użytkownika.

zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wszystkich torów prądowych
2 podświetlane wyłączniki załączające grupy gniazd sieciowych
3+3 niezależnie załączane gniazda sieciowe z uziemieniem
sygnalizacja ochrony przeciwprzepięciowej
niepalna obudowa
ergonomiczna konstrukcja
trzy możliwe kierunki ułożenia sznura sieciowego
otwory do mocowania oraz 3 możliwe kierunki ułożenia sznura sieciowego
dostępny w kolorze szarym i czarnym o długości kabla 1.5m, 3m

Dane techniczne:

Napięcie znamionowe urządzenia 230 V
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Prąd znamionowy obciążenia $I_{IN} I_{IN} = 10A$
Prąd upływu $<0,5 \text{ mA}$
Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego $<25 \text{ ns}$
Napięcie znamionowe układu przeciwprzepięciowego UC 250V 50Hz
Poziom protekcji układu przeciwprzepięciowego UP $?1,3kV (L/N)$
Nominalny prąd wyładowczy $I_N 2kA (L/N) - 8/20\mu s$
Maksymalny prąd wyładowczy $i_{MAX} 6,5kA (L/N) - 8/20\mu s$
System ochrony przeciwporażeniowej kołki ochronne gniazd
połączone z przewodem ochronnym (system 2P+Z)
Ilość gniazd sieciowych 6 gniazd dwubiegunowych ze stykiem ochronnym 10A/250V
Wyłącznik 2 dwutorowe wyłączniki podświetlane

Obudowa z tworzywa sztucznego samogasnącego
Wymiary 138x100x63mm
Ciężar 0,45 kg

Liczba gniazd	Topikowy , 230V PL (10A)x6 z uziemieniem
Rodzaj bezpiecznika	Topikowy
Liczba bezpieczników	1,00
Filtr przeciwzakłóceń	Nie
Kwota ubezpieczenia	7 000,00
Długość przewodu	300,00 cm
Kolor	Czarny , 230V PL (10A)x6 z uziemieniem