

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/listwa-przepięciowa-acar-smart-3m-szara-p-8818.html>



## Listwa przepięciowa Acar Smart 3m szara

Cena brutto	<b>95,69 zł</b>
Cena netto	<b>77,80 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>09315</b>
Producent	<b>ACAR</b>

### Opis produktu

Acar SMART to listwa zabezpieczająca urządzenia przed skutkami wyładowań atmosferycznych oraz przepięć w sieci elektrycznej. Wyposażona jest w dwa niezależne wyłączniki, dzięki którym można w łatwy sposób odłączyć nieużywane odbiorniki bez wyciągania wtyczki z gniazda sieciowego, co pozwala na ograniczenie niepotrzebnego zużycia energii elektrycznej. Acar SMART posiada sygnalizację poprawności pracy ochrony przeciwprzepięciowej, zwiększającej bezpieczeństwo użytkownika.

zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wszystkich torów prądowych  
 2 podświetlane wyłączniki załączające grupy gniazd sieciowych  
 3+3 niezależnie załączane gniazda sieciowe z uziemieniem  
 sygnalizacja ochrony przeciwprzepięciowej  
 niepalna obudowa  
 ergonomiczna konstrukcja  
 trzy możliwe kierunki ułożenia sznura sieciowego  
 otwory do mocowania oraz 3 możliwe kierunki ułożenia sznura sieciowego  
 dostępny w kolorze szarym i czarnym o długości kabla 1.5m, 3m

Dane techniczne:

Napięcie znamionowe urządzenia 230 V  
 Częstotliwość znamionowa 50 Hz  
 Prąd znamionowy obciążenia  $I_{IN} I_{IN} = 10A$   
 Prąd upływu  $<0.5 \text{ mA}$   
 Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego  $<25 \text{ ns}$   
 Napięcie znamionowe układu przeciwprzepięciowego UC 250V 50Hz  
 Poziom protekcji układu przeciwprzepięciowego UP  $?1,3kV (L/N)$   
 Nominalny prąd wyładowczy  $iN 2kA (L/N) - 8/20\mu s$   
 Maksymalny prąd wyładowczy  $iMAX 6,5kA (L/N) - 8/20\mu s$   
 System ochrony przeciwporażeniowej kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym (system 2P+Z)  
 Ilość gniazd sieciowych 6 gniazd dwubiegunowych ze stykiem ochronnym 10A/250V  
 Wyłącznik 2 dwutorowe wyłączniki podświetlane

Obudowa z tworzywa sztucznego samogasnącego

Wymiary 138x100x63mm

Ciężar 0,45 kg

Liczba gniazd

Rodzaj bezpiecznika

Liczba bezpieczników

Filtr przeciwzakłóceńowy

Kwota ubezpieczenia

Długość przewodu

Kolor

Topikowy , 230V PL (10A)x6 z uziemieniem

Topikowy

1,00

Nie

7 000,00

300,00 cm

Szary , 230V PL (10A)x6 z uziemieniem