

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/listwa-przepięciowa-acar-xprotector-ultra-1-5m-p-8825.html>

Listwa przepięciowa Acar Xprotector Ultra 1,5m



Cena brutto	116,57 zł
Cena netto	94,77 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	09323
Producent	ACAR

Opis produktu

Opis produktu:

ACAR XPROTECTOR ULTRA - to maksymalna ochrona. System kontroli, informujący o sprawnym uziemieniu w gniazdku ściennym. Sygnalizacja prawidłowego działania układu ochrony przeciwprzepięciowej. Pięć gniazd sieciowych o podwyższonej sprawności, z uziemieniem. Szybkie bezpieczniki topikowe zabezpieczają dwa tory prądowe przed zwarciami i przeciążeniami. Zintegrowana z przyciskiem wyłącznika lampka, świecąc informuje użytkownika o obecności napięcia. Nowoczesny, estetyczny wyłącznik sieciowy, z łatwością pozwala załączyć zasilanie dla wszystkich podłączonych odbiorników. Uwaga! Z dniem 1.05.2011 wprowadzone zostało ubezpieczenie sprzętu podłączonego do produkowanych przez HSK Data listew przeciwprzepięciowych i przeciwzakłóceńowych.

Dane techniczne toru sieciowego:

Napięcie znamionowe urządzenia: 230 V
 Częstotliwość znamionowa: 50Hz
 Prąd znamionowy obciążenia: IN = 10 A
 Bezpieczniki: 2 x 10A/250V
 Prąd upływu: <0.5 mA
 Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego: <25ns
 Napięcie znamionowe układu przeciwprzepięciowego: UC 250V 50Hz
 Poziom protekcji UP układu przeciwprzepięciowego: 2kV(L/N), ?1kV(L(N)/PE)
 Nominalny prąd wyładowczy iN: 1kA (L/N; L(N)/PE) - 8/20µs, 2kA (L+N/PE) - 8/20µs
 Maksymalny prąd wyładowczy iMAX: 4,5kA (L/N; L(N)/PE) - 8/20µs, 9kA (L+N/PE) - 8/20µs
 Tłumienność zakłóceń radioelektrycznych: 45dB
 System ochrony przeciwporażeniowej: kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym(system 2P+Z)
 Obudowa z tworzywa sztucznego samogasnącego

Ilość gniazd sieciowych: 5 z blokadą
 Wymiary: 365x65x52mm
 Ciężar: 0,58 kg
 Inne cechy - wskaźniki poprawnej pracy układu ochrony przeciwprzepięciowej i obwodu uziemienia

Liczba gniazd	Topikowy , 230V PL (10A)x5 z uziemieniem
Rodzaj bezpiecznika	Topikowy
Liczba bezpieczników	2,00
Filtr przeciwzakłóceńowy	Tak
Kwota ubezpieczenia	12 000,00
Długość przewodu	150,00 cm
Kolor	Szary , 230V PL (10A)x5 z uziemieniem