

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/listwa-przepięciowa-acar-xprotector-ultra-3m-p-8826.html>



Listwa przepięciowa Acar Xprotector Ultra 3m

Cena brutto	120,53 zł
Cena netto	97,99 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	09324
Producent	ACAR

Opis produktu

Opis produktu:

ACAR XPROTECTOR ULTRA - to maksymalna ochrona.

System kontroli, informujący o sprawnym uziemieniu w gniazdku ściennym.

Sygnalizacja prawidłowego działania układu ochrony przeciwprzepięciowej.

Pięć gniazd sieciowych o podwyższonej sprawności, z uziemieniem.

Szybkie bezpieczniki topikowe zabezpieczają dwa torry prądowe przed zwarciami i przeciążeniami.

Zintegrowana z przyciskiem wyłącznika lampka, świecąc informuje użytkownika o obecności napięcia.

Nowoczesny, estetyczny wyłącznik sieciowy, z łatwością pozwala załączyć zasilanie dla wszystkich podłączonych odbiorników.

Uwaga!

Z dniem 1.05.2011 wprowadzone zostało ubezpieczenie sprzętu podłączonego do produkowanych przez HSK Data listew przeciwprzepięciowych i przeciwzakłóceńowych.

Dane techniczne toru sieciowego:

Napięcie znamionowe urządzenia 230 V

Częstotliwość znamionowa 50Hz

Prąd znamionowy obciążenia IN = 10 A

Bezpieczniki 2 x 10A/250V

Prąd upływu <0,5 mA

Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego <25ns

Napięcie znamionowe układu przeciwprzepięciowego UC 250V 50Hz

Poziom protekcji UP układu przeciwprzepięciowego 2kV(L/N), 1kV(L(N)/PE)

Nominalny prąd wyładowczy iN 1kA (L/N; L(N)/PE) - 8/20µs, 2kA (L+N/PE) - 8/20µs

Maksymalny prąd wyładowczy iMAX 4,5kA (L/N; L(N)/PE) - 8/20µs, 9kA (L+N/PE) - 8/20µs

Tłumienność zakłóceń radioelektrycznych =<45dB

System ochrony przeciwporażeniowej kotki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym(system 2P+Z)

Obudowa z tworzywa sztucznego samogasnącego

Ilość gniazd sieciowych 5 z blokadą

Wymiary 365x65x52mm

Ciężar 0,58 kg

Inne cechy wskaźniki poprawnej pracy układu ochrony przeciwprzepięciowej i obwodu uziemienia

Liczba gniazd	Topikowy , 230V PL (10A)x5 z uziemieniem
Rodzaj bezpiecznika	Topikowy
Liczba bezpieczników	2,00
Filtr przeciwzakłóceńowy	Tak
Kwota ubezpieczenia	12 000,00
Długość przewodu	300,00 cm
Kolor	Szary , 230V PL (10A)x5 z uziemieniem