Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 08:23

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/listwa-zasilajaca-do-rack-19cali-5gniazd-uni-shuko-p-29942.html



Listwa zasilająca do Rack 19cali 5gniazd Uni-Shuko

Cena brutto	**90,41 zł**
Cena netto	**73,50 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**33182**
Kod producenta	**PDU-05E-0200-BK**
Kod EAN	**5901969441741**
Producent	**Brak**

Opis produktu

LISTWA ZASILAJĄCA RACK PDU 19" 1U LANBERG 16 A, 5 x 230 V PL, 2 m, CZARNA uni-schuko

Seria listew zasilających rack PDU 1U od Lanberg to rozwiązanie dedykowane do zastosowań profesjonalnych i przemysłowych. Dostępna w różnych wersjach, z gniazdami typu francuskiego (typ-E), schuko (typ-F) oraz IEC, pozwala na łatwe dostosowanie do zróżnicowanych wymagań sieciowych i serwerowych. Listwy te są kompatybilne z szafami 19" oraz 10", dzięki czemu stanowią uniwersalne rozwiązanie dla szerokiego spektrum instalacji.

Wysokie parametry prądowe w listwach zasilających Rack PDU

Listwy zasilające rack PDU Lanberg charakteryzują się wysokimi parametrami prądowymi, w tym automatycznym bezpiecznikiem z ultrakrótkim czasem reakcji poniżej 1 ns. Nadmiarowy przekrój przewodu zasilającego oznacza niezawodne zasilanie do podpiętych do niej urządzeń, zapewniając stabilne i bezpieczne działanie nawet pod pełnym obciążeniem. To sprawia, że listwa dystrybucji zasilania Lanberg to rozwiązanie dedykowane dla wymagających profesjonalistów, które doskonale sprawdzi się np. w środowisku serwerowym, ale także w instalacji domowej lub w firmie.

Wygodny montaż listew zasilających Rack PDU 1U

Konstrukcja listew zasilających Lanberg została przygotowana wyłącznie do poziomego montażu doczołowego w wszelkich rodzajach szaf rack. Dzięki uniwersalnej wysokości 1U oraz odkręcanym uszom montażowym, umożliwia łatwą i elastyczną instalację, w tym możliwość montażu odwróconego. To Ty decydujesz, jaki typ montażu najbardziej odpowiada Twoim potrzebom bez konieczności żonglowania układem innych urządzeń w szafie.

Listwa zasilająca Rack PDU z zabezpieczeniem antyprzepięciowym

Wersja SPD oferuje dodatkową warstwę ochrony poprzez zastosowanie wbudowanego warystora. O stanie ochrony informuje dioda LED, dzięki czemu użytkownik ma stały wgląd w funkcjonowanie zabezpieczenia antyprzepięciowego. Jest to niezbędny element w środowisku serwerowym, zapewniając dodatkowy poziom ochrony dla urządzeń wrażliwych na każde, nawet najmniejsze zmiany napięcia w sieci elektrycznej.

Typ gniazda	Typ E

Liczba gniazd	5
Rodzaj wtyku	Uni-schuko
D?ugo?? przewodu	200 cm
Zabezpieczenie nadpr?dowe	Bezpiecznik automatyczny
Liczba bezpieczników	1
Czas reakcji bezpiecznika	25 ns
Nat??enie pr?du	16 A
Maksymalna moc	4000 W
Klasa szczelno?ci	IP20
Zabezpieczenia	Przeciwprzepi?ciowe
Ubezpieczenie	Nie
Kolor	Czarny
Przeznaczenie	Szafy rack
W??cznik	Tak
Wysoko?? teleinformatyczna	1 U
Rozmiar	19"
Kierunek monta?u	Poziomy
Otwory monta?owe	Tak

Materia?	Aluminium
D?ugo??	45 mm
Szeroko??	482.7 mm
Wysoko??	45 mm
Waga	0.76 kg