

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/listwa-zasilajaca-do-rack-19cali-9gniazd-schuko-p-29943.html>

Listwa zasilająca do Rack 19cali 9gniazd Schuko



Cena brutto	143,91 zł
Cena netto	117,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	33183
Kod producenta	PDU-09F-0300-BK
Kod EAN	5901969428261
Producent	Brak

Opis produktu

LISTWA ZASILAJĄCA RACK PDU 19" 1U LANBERG 16 A, 9 x 230 V Schuko, 3 m, CZARNA uni-schuko

Seria listew zasilających rack PDU 1U od Lanberg to rozwiązanie dedykowane do zastosowań profesjonalnych i przemysłowych. Dostępna w różnych wersjach, z gniazdami typu francuskiego (typ-E), schuko (typ-F) oraz IEC, pozwala na łatwe dostosowanie do zróżnicowanych wymagań sieciowych i serwerowych. Listwy te są kompatybilne z szafami 19" oraz 10", dzięki czemu stanowią uniwersalne rozwiązanie dla szerokiego spektrum instalacji.

Wysokie parametry prądowe w listwach zasilających Rack PDU

Listwy zasilające rack PDU Lanberg charakteryzują się wysokimi parametrami prądowymi, w tym automatycznym bezpiecznikiem z ultrakrótkim czasem reakcji poniżej 1 ns. Nadmiarowy przekrój przewodu zasilającego oznacza niezawodne zasilanie do podpiętych do niej urządzeń, zapewniając stabilne i bezpieczne działanie nawet pod pełnym obciążeniem. To sprawia, że listwa dystrybucji zasilania Lanberg to rozwiązanie dedykowane dla wymagających profesjonalistów, które doskonale sprawdzi się np. w środowisku serwerowym, ale także w instalacji domowej lub w firmie.

Wygodny montaż listew zasilających Rack PDU 1U

Konstrukcja listew zasilających Lanberg została przygotowana wyłącznie do poziomego montażu doczołowego w wszelkich rodzajach szaf rack. Dzięki uniwersalnej wysokości 1U oraz odkręcanym uszom montażowym, umożliwia łatwą i elastyczną instalację, w tym możliwość montażu odwróconego. To Ty decydujesz, jaki typ montażu najbardziej odpowiada Twoim potrzebom bez konieczności zonglowania układem innych urządzeń w szafie.

Typ gniazda	Typ F
Liczba gniazd	9
Rodzaj wtyku	Uni-schuko
Długość przewodu	300 cm

Zabezpieczenie nadprądowe	Bezpiecznik automatyczny
Liczba bezpieczników	1
Czas reakcji bezpiecznika	25 ms
Natężenie prądu	16 A
Maksymalna moc	4000 W
Klasa szczelnosci	IP20
Zabezpieczenia	Przeciążeniowe
Ubezpieczenie	Nie
Kolor	Czarny
Przeznaczenie	Stoły rack
Właznik	Tak
Wysokość teleinformatyczna	1 U
Rożmiar	19"
Kierunek montażu	Poziomy
Otwory montażowe	Tak
Materiał	Aluminium anodowane
Długość	45 mm
Szerokość	430 mm



Wyoko??	44.45 mm
Waga	1 kg