

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/manipulator-dotykowy-int-tsh2r-b-7-p-26572.html>

## Manipulator dotykowy INT-TSH2R-B 7"



Cena brutto **1 447,76 zł**

Cena netto **1 177,04 zł**

Numer katalogowy **29519**

Kod producenta **INT-TSH2R-B**

Producent **Brak**

### Opis produktu

Manipulator  
**INT-TSHER** służy do obsługi i programowania central  
**INTEGRA**  
**INTEGRA Plus**  
**VERSA** oraz  
**PERFECTA 64 M**.  
... Jest idealnym rozwiązaniem dla osób oczekujących wygody podczas codziennego sterowania systemem alarmowym oraz elementami automatyki budynkowej - tak, że systemem **KNX**.  
 Połączenie do tego wytwórcy oraz uniwersalnego wzornictwa sprawia, że urządzenie to doskonale wpisuje się zarówno w nowoczesne, jak i tradycyjne wnętrza.

- Cechy:
- 7" pojemnościowy, szklany ekran dotykowy z obsługą gestów
  - rozdzielczość 1024x600, wyświetlanie 16,7 mln kolorów (true color)
  - wielopozycyjny interfejs graficzny dostosowywany do potrzeb użytkownika
  - do 24 ekranów użytkownika
  - możliwość konfiguracji i dostosowywania ekranów interfejsu do potrzeb użytkownika
  - ponad 20 gotowych motywów graficznych z możliwością stworzenia własnej kompozycji
  - widły umożliwiają obsługę manipulatora, sterowanie systemem alarmowym i urządzeniami automatyki podłączonymi do centrali alarmowej

- 


sterowanie systemem przy pomocy poleceń MAKRO uruchamiających w centrali szereg różnorodnych funkcji (w tym automatyki budynkowej)

- 

możliwość szybkiego uruchomienia alarmów NAPAD, POŻAR, POMOC

- 

współpraca z centralami



- 

wygaszac ekranu z możliwością wyświetlenia zegara, daty, stanów elementów systemu (stref, wejść, wyjść), temperatur



- 

możliwość wyświetlenia pokaznika słajdów (funkcja fotoramki)

- 

wskazniki bieżącego stanu systemu umieszczone na pasku statusu

- 

wbudowany czytnik kart zbliżeniowych MIFARE® 13.56 MHz (obsługiwany tylko przez centrale



- 

UltraLight CSN/SSN

- 

Classic CSN/SSN/MSN

- 

DESFire (EV1 / EV2 / EV3) CSN/MSN

- 

2 programowalne wejścia przewodowe (obsługiwane tylko przez centrale



- 

obsługa czujek typu NO i NC oraz czujek rdetowych i wibracyjnych;

- 

obsługa konfiguracji EOL, 2EOL, 3EOL (3EOL w przypadku współpracy z centralą



o

programowanie wartości rezystorów parametrycznych

•

wbudowany głośnik do sygnalizacji dźwiękowej

•

możliwość regulacji głośności sygnalizacji

•

możliwość regulacji podświetlenia z podziałem „dzień/noc”

•

wbudowany czujnik kart pamięci microSD (przechowywanie zdjęć) do fototanki, 12 ekranów dodatkowych, dźwięków dla naruszeń wejść - gongów

•

styk sabotażowy reagujący na otwarcie obudowy i oderwanie od ściany

•

dotykowy w kolorze biały (INT-TSHR-W) i czarny (INT-TSHR-B)