

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/manipulator-dotykowy-int-tsh2r-b-7-p-26572.html>

Manipulator dotykowy INT-TSH2R-B 7"



Cena brutto **1 447,76 zł**

Cena netto **1 177,04 zł**

Numer katalogowy **29519**

Kod producenta **INT-TSH2R-B**

Producent **Brak**

Opis produktu

Manipulator
INT-TSH2R
służy do obsługi i programowania centrali
INTEGRA
INTEGRA Plus
VERSA
PERFECTA 64 M
... Jest idealnym rozwiązaniem dla osób oczekujących wygody podczas codziennego sterowania systemem alarmowym oraz elementami automatyki budynkowej - tak, że systemem
KNX
... Połączenie do tego wyświetlacza oraz uniwersalnego wzornictwa sprawia, że urządzenie to doskonale
wpisuje się zarówno w nowoczesne, jak i tradycyjne wnętrza.

- Cechy:
- 7" pojemnościowy, szklany ekran dotykowy z obsługą gestów
 - rozdzielczość 1024x600, wyświetlanie 16,7 mln kolorów (true color)
 - wielopozycyjny interfejs graficzny dostosowywany do potrzeb użytkownika
 - do 24 ekranów użytkownika
 - możliwość konfiguracji i dostosowywania ekranów interfejsu do potrzeb użytkownika
 - ponad 20 gotowych motywów graficznych z możliwością stworzenia własnej kompozycji
 - widłowy umożliwiający obsługę manipulatora, sterowanie systemem alarmowym i urządzeniami automatyki podłączonymi do centrali alarmowej

-


sterowanie systemem przy pomocy poleceń MAKRO uruchamiających w centrali szereg różnorodnych funkcji (w tym automatyki budynkowej)

-

możliwość szybkiego uruchomienia alarmów NAPAD, POŻAR, POMOC


-

współpraca z centralami



-

wygaszac ekranu z możliwością wyświetlania zegara, daty, stanów elementów systemu (stref, wejść, wyjść), temperatur



-


możliwość wyświetlania pokazu słajdów (funkcja fotoramki)

-

wskazniki bieżącego stanu systemu umieszczone na pasku statusu

-

wbudowany czytnik kart zbliżeniowych MIFARE® 13.56 MHz (obsługiwany tylko przez centrale



-

UltraLight CSN/SSN

-


Classic CSN/SSN/MSN

-

DESFire (EV1 / EV2 / EV3) CSN/MSN

-

2 programowalne wejścia przewodowe (obsługiwane tylko przez centrale



-

obsługa czujek typu NO i NC oraz czujek rdetowych i wibracyjnych;

-

obsługa konfiguracji EOL, 2EOL, 3EOL (3EOL w przypadku współpracy z centralą



o

programowanie wartości rezystorów parametrycznych

•

wbudowany głośnik do sygnalizacji dźwiękowej

•

możliwość regulacji głośności sygnalizacji

•

możliwość regulacji podświetlenia z podziałem „dzień/noc”

•

wbudowany czujnik kart pamięci microSD (przechowywanie zdjęć) do fototanki, 12 ekranów dodatkowych, dźwięków dla naruszeń wejść - gongów

•

styk sztafetowy reagujący na otwarcie obwodów i oderwanie od ślady

•

dotyczy w kolorze białym (**INT-TSHR-W**) i czarnym (**INT-TSHR-B**)