Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 03:26

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/manipulator-dotykowy-int-tsh2r-w-7-p-26573.html



Manipulator dotykowy INT-TSH2R-W 7"

Cena brutto	**1 447,76 zł**
Cena netto	**1 177,04 zł**
Numer katalogowy	**29520**
Kod producenta	**INT-TSH2R-W**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Manipulator **INT-TSH2R** s?u?y do obs?ugi i programowania central **INTEGRA** , **INTEGRA Plus** , **VERSA** oraz **PERFECTA 64 M** . Jest idealnym rozwi?zaniem dla osób oczekuj?cych wygody podczas codziennego sterowania systemem alarmowym oraz elementami automatyki budynkowej - tak?e systemu **KNX** . Po??czenie du?ego wy?wietlacza oraz uniwersalnego wzornictwa sprawia, ?e urz?dzenie to doskonale wpisuje si? zarówno w nowocze?nie, jak i tradycyjnie urz?dzone wn?trza.

Cechy:

- 7" pojemno?ciowy, szklany ekran dotykowy z obs?ug? gestów
  - rozdzielczo?? 1024x600, wy?wietlanie 16,7 mln kolorów (true color)
- wielopoziomowy interfejs graficzny dostosowywany do potrzeb u?ytkownika
  - do 24 ekranów u?ytkownika
- mo?liwo?? konfigurowania i dostosowywania ekranów interfejsu do potrzeb u?ytkownika
- ponad 20 gotowych motywów graficznych z mo?liwo?ci? stworzenia w?asnej kompozycji
- wid?ety umo?liwiaj?ce obs?ug? manipulatora, sterowanie systemem alarmowym i urz?dzeniami automatyki pod??czonymi do centrali alarmowej

- sterowanie systemem przy pomocy polece? MAKRO uruchamiaj?cych w centrali szereg ró?norodnych funkcji (w tym automatyki budynkowej)
- mo?liwo?? szybkiego uruchomienia alarmów NAPAD, PO?AR, POMOC
- wspó?praca z centralami **INTEGRA** i **INTEGRA Plus** (INTEGRA Firmware 1.20 lub nowszy), **VERSA** (VERSA Firmware 1.10 lub nowszy) i **PERFECTA 64 M**
- wygaszacz ekranu z mo?liwo?ci? wy?wietlania zegara, daty, stanów elementów systemu (stref, wej??, wyj??), temperatur (**INTEGRA** , **INTEGRA Plus** , **PERFECTA 64 M**)
- mo?liwo?? wy?wietlania pokazu slajdów (funkcja fotoramki)
- wska?niki bie??cego stanu systemu umieszczone na pasku statusu
- wbudowany czytnik kart zbli?eniowych MIFARE® 13,56 MHz (obs?ugiwany tylko przez centrale **INTEGRA** i **INTEGRA Plus**):
  - Ultralight CSN/SSN
  - Classic CSN/SSN/MSN
  - DESFire (EV1 / EV2 / EV3) CSN/MSN
- 2 programowalne wej?cia przewodowe (obs?ugiwane tylko przez centrale **INTEGRA** i **INTEGRA Plus**)
  - obs?uga czujek typu NO i NC oraz czujek roletowych i wibracyjnych;
  - obs?uga konfiguracji EOL, 2EOL i 3EOL (3EOL w przypadku wspó?pracy z central? **INTEGRA Plus**);

- programowanie warto?ci rezystorów parametrycznych

- wbudowany g?o?nik do sygnalizacji d?wi?kowej
- mo?liwo?? regulacji g?o?no?ci sygnalizacji
- mo?liwo?? regulacji pod?wietlenia z podzia?em „dzie?/noc"
- wbudowany czytnik kart pami?ci microSD (przechowywanie zdj?? do fotoramki, t?a ekranów dodatkowych, d?wi?ków dla narusze? wej?? - gongów)
- styk sabota?owy reaguj?cy na otwarcie obudowy i oderwanie od ?ciany
- dost?pny w kolorze bia?ym (**INT-TSH2R-W**) i czarnym (**INT-TSH2R-B**)