

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/manipulator-evolink-prima-evokpd-bezprzewodowy-p-21363.html>

Manipulator EvoLINK PRiMA EVOKPD bezprzewodowy

Cena brutto	613,77 zł
Cena netto	499,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	23498
Producent	Genevo

Opis produktu

EvoLINK Genevo PRiMA LCD EvoKPD manipulator bezprzewodowy klawiatura radiowa

bezprzewodowy manipulator Evo KPD LCD do centrali alarmowej PRiMA Genevo klawiatura sterownik radiowy

Bezprzewodowa klawiatura LCD GENEVO EvoKPD współpracuje ze wszystkimi centralami alarmowymi GENEVO wyposażonymi w moduł bezprzewodowy EvoLINK.

Manipulator bezprzewodowy LCD systemu alarmowego GENEVO jest dla użytkownika jednym z najważniejszych elementów. Dzięki manipulatorowi PRiMA EvoKPD LCD z transmisją radiową, system alarmowy PRiMA bezprzewodowy jest bardzo łatwy i przyjazny w obsłudze.

Manipulator EVOKPD może być zasilony z baterii CR123A lub zasilaczem dopuszczalnym 14VDC.

bardzo cienki: 16mm.

Kolor obudowy: BIAŁY
Kolor wyświetlacza: KOLOROWY

Manipulator EvoKPD CLCD SL systemu alarmowego jest dla użytkownika jednym z najważniejszych elementów, ponieważ za pomocą manipulatora odbywa się codzienna obsługa systemu.

Dzięki manipulatorowi PRiMA CLCD-SL z wyświetlaczem LCD, system alarmowy jest bardzo łatwy i przyjazny w obsłudze. Menu HomeControl (tylko PRiMA64)

Współpracuje z Centralami GENEVO:

PRiMA6
PRiMA12
PRiMA16
PRiMA64
PRiMA128-XL
moduł EVOHUB

Charakterystyka:

- graficzny interfejs użytkownika ułatwiający codzienną obsługę systemu,
- duży, podświetlany ekran ułatwiający obsługę nawet w ciemnych pomieszczeniach,

-
- podświetlana klawiatura numeryczna z dużymi, czytelnymi przyciskami,
-
- ikony przedstawiające w prosty sposób najważniejsze informacje w systemie,
-
- wskaźnik LED pokazujący ogólny stan systemu,
-
- intuicyjny interfejs użytkownika ułatwiający zarówno codzienną obsługę, jak też korzystanie z rzadziej używanych funkcji,
-
- sygnalizacja dźwiękowa najistotniejszych zdarzeń w systemie z regulacją głośności,
-
- klawisze szybkiego dostępu: wezwanie pomocy, szybkie włączenie czuwania.

Dane Techniczne PRiMA LCD SL:

Stopień zabezpieczenia wg EN50131-1	Stopień 2 (Grade 2)
Napięcie zasilania	bateria wbudowana, lub zaczki 12V DC (z zasilacza)
Pobór prądu w stanie gotowości (12V)	50 mA (PRiMA LCD SL)
Maksymalny pobór prądu (12V)	100 mA (PRiMA LCD SL)
Klasa trzodowiskowa wg EN50130-5	II
Zakres temperatur pracy	-10...+55 °C
Maksymalna wilgotność?	95% ³ , bez kondensacji
Wymiary	128 x 114 x 16 mm
Masa	190 g