

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/manipulator-lcd-hs2lcd-p-16234.html>

## Manipulator LCD HS2LCD

Cena brutto	<b>466,18 zł</b>
Cena netto	<b>379,01 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>17757</b>

### Opis produktu

DSC HS2LCD jest klawiaturą LCD nowej generacji z linii produktów Power Neo. Może być częścią wszechstronnego systemu hybrydowego - od całkowicie bezprzewodowego lub przewodowego, aż po mieszany. Systemy alarmowe bazują na unikatowej technologii PowerG dużego zasięgu, stwarzając w ten sposób architekturę w pełni kompleksową, zawierającą szereg udoskonaleń i funkcji.

Klawiatura HS2LCD marki DSC może obsługiwać do 128 linii oraz do 8 podsystemów. Posiada 5 oddzielnych przycisków funkcyjnych i alarmowych standardowych rozmiarów. W zależności od konfiguracji, uzyskamy możliwość obsługi linii klawiaturowej i/lub wyjścia PGM. Klawiatura jest kompatybilna z centralami firmy DSC - HS2016, HS2032, HS2064 oraz HS2128. Posiada szereg funkcji i możliwości, dzięki którym użytkownik jest w stanie w pełni dostosować urządzenie do własnych potrzeb.

### Charakterystyka klawiatury DSC HS2LCD:

- Niebieski wyświetlacz LCD
- Oddzielne przyciski funkcyjne / alarmowe
- Czujnik niskiej temperatury
- Dioda zasilania AC
- Regulacja jasności wyświetlacza oraz głośności brzęczyka klawiatury
- Funkcja wielotonowego gongu
- Podwójne zabezpieczenie sabotażowe i stopień zabezpieczenia Grade II
- Zintegrowany moduł odbiornika radiowego
- Możliwość konfiguracji linii klawiaturowej jako DEOL
- Standardowa wielkość przycisków

### Specyfikacja klawiatury LCD HS2LCD DSC:

- Wyświetlacz: LCD (niebieski)
- Ilość obsługiwanych linii: 128

- Ilość podsystemów: 8
- Liczba przycisków funkcyjnych: 5
- Stopień zabezpieczenia: Grade II
- Wilgotność: do 93 % bez kondensacji
- Temperatura pracy: od -10 oC do 55 oC
- Pobór prądu:
  - 55 mA w trybie czuwania
  - 105 mA (max.)
- Zasilanie: 12 V DC