

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/manipulator-lcd-int-ksg2r-b-p-25188.html>

## Manipulator LCD INT-KSG2R-B



Cena brutto	<b>859,77 zł</b>
Cena netto	<b>699,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>27902</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

Manipulator z klawiaturą dotykową INT-KSG2R służy do obsługi i programowania central z serii INTEGRA i INTEGRA Plus, a także centrali PERFECTA 64 M.

Jest to urządzenie przeznaczone dla osób ceniących atrakcyjny design, jednocześnie chcących obsługiwać system alarmowy oraz elementy automatyki budynkowej w sposób znany z tradycyjnych manipulatorów klawiszowych.

- - współpraca z centralami z rodziny INTEGRA i INTEGRA Plus (INTEGRA Firmware 1.21 lub nowszy) i centralą PERFECTA 64 M
- - duży wyświetlacz graficzny z podświetleniem
- - konfigurowalny wygaszacz z możliwością wyświetlania zegara, daty, stanów elementów systemu (stref, wejść, wyjść), temperatur
- - klawiatura dotykowa z podświetleniem:
    - 12 klawiszy, oznaczonych zgodnie ze standardem telefonicznym, przeznaczonych do wprowadzania danych
    - 4 klawisze funkcyjne (INTEGRA: wybór funkcji; PERFECTA 64 M: załączenie / wyłączenie czuwania)
    - 3 klawisze do wywołania alarmu (pożar / pomoc / napad)
    - 4 klawisze do uruchamiania makropoleceń
    - obsługa gestu przesuwania (poruszanie się po menu)
-

sterowanie systemem przy pomocy makropoleceń uruchamiających w centrali szereg różnorodnych funkcji (w tym automatyki budynkowej)

- 

wbudowany czytnik kart zbliżeniowych MIFARE (obsługiwany przez centrale z serii INTEGRA) - do przyszłych zastosowań

- 

diody LED informujące o bieżącym stanie systemu

- 

wbudowany przetwornik piezoelektryczny do sygnalizacji dźwiękowej

- 

2 programowalne wejścia przewodowe (obsługiwane tylko przez centrale INTEGRA i INTEGRA Plus):

- 

obsługa czujek typu NO i NC oraz czujek roletowych i wstrząsowych

- 

obsługa konfiguracji EOL, 2EOL i 3EOL (3EOL w przypadku central INTEGRA Plus)

- 

programowalna wartość rezystorów parametrycznych

- 

możliwość podłączenia do magistrali RS-485 (aktualizacja oprogramowania za pośrednictwem magistrali)

- 

ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od podłoża

- 

dostępny w kolorze białym (INT-KSG2R-W) i czarnym (INT-KSG2R-B)