

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/manipulator-smart-joymax-p-4502.html>



Manipulator SMART JOY/MAX

| | |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto | 506,76 zł |
| Cena netto | 412,00 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 04680 |
| Producent | Inim |

Opis produktu

OPIS

Klawiatura przeznaczona jest do współpracy tylko z systemem Inim. Klawiatura wyposażona jest w podświetlony, tekstowo-ikonowy wyświetlacz. Ikony są przyporządkowane do obsługiwanych funkcji ułatwiając tym samym posługiwanie się systemem (intuicyjność obsługi). Wygląd graficzny ikon może być dowolnie modyfikowany przez instalatora. Na klawiaturze znajdują się cztery przyciski (F1-F4) mogące obsługiwać 12 funkcji (prostota obsługi). Oprócz tego do każdego przycisku numerycznego może być przyporządkowany skrót klawiaturowy. Klawiatura chroniona jest czujnikami antysabotażowymi wykrywającymi oderwanie od ściany lub nieautoryzowane otwarcie obudowy. Klawiatura JOY/MAX posiada wbudowany czterofunkcyjny czytnik kontroli dostępu. Urządzenie dzięki czujnikowi termicznemu mierzy temperaturę i wizualizuje ją na wyświetlaczu LCD na przemian z datą i godziną. Klawiatura posiada 2 terminale które mogą być zaprogramowane jako wejście lub wyjście systemowe. Do klawiatury można maksymalnie podłączyć 4 czujniki! Urządzenie posiada wbudowany głośnik i mikrofon umożliwiające prowadzenie zdalnego podsłuchu lub lokalne generowanie komunikatów głosowych. Przy pomocy dwóch lub więcej klawiatur można zbudować system interkomowy w oparciu o magistralę systemową. Użytkownik ma możliwość regulacji jasności podświetlenia i głośności buzzera klawiatury.

SPECYFIKACJA

| | |
|--|----------------------------|
| Podświetlany graficzny ekran | Tak |
| Easy4U obrazkowy interfejs | Tak |
| Easy4U głosowy interfejs | Tak |
| Programowalne podświetlenie stanu gotowości | Tak |
| Programowalne podświetlenie aktywności | Tak |
| 4 sygnalizacyjne diody LED | Tak |
| Terminale FlexIO programowalne jako wejście lub wyjście | 2 |
| Terminal wejściowy akceptujący czujnik rolety | Tak |
| Terminal wyjściowy | Tak (150mA) |
| Buzzer | Tak |
| Zabezpieczenie przed otwarciem obudowy (tamper) | Tak |
| Zabezpieczenie przed oderwaniem od ściany (tamper) | Tak |
| Płaski montaż do puszek instalacyjnej | Tak |
| Mikrofon i głośnik | |
| | Komendy głosowe do menu |
| | Nagrywanie wiadomości |
| | Odtwarzanie wiadomości |
| | Interkom |
| | Automatyczne powiadomienia |
| | Sygnalizator dźwiękowy |
| | Zdalny podsłuch |
| Czytnik Kart i breloczków z 4 programowalnymi "Skrótami" | Tak |
| Dostęp do "Skrótów" poprzez breloczek lub kartę | Tak |
| Czujnik temperatury z wskaźnikiem temperatury | Tak |
| Wymiary | 116x142x20 mm |
| Waga | 180 g |

