Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 00:42

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/matryca-audio-arm-880-p-29466.html



Matryca audio ARM-880

Cena brutto	**11 623,40 zł**
Cena netto	**9 449,92 zł**
Numer katalogowy	**32691**
Kod producenta	**ARM-880**
Producent	**Brak**

Opis produktu

System matrycowy audio

Matryca ARM-880 dzięki swojej elastyczności pozwala na tworzenie wielostrefowych systemów PA oraz multi-room o różnych konfiguracjach. Jest idealnym rozwiązaniem dla hoteli, restauracji, szkół, centrów konferencyjnych oraz sportowych. Pozwala na podłączenie ośmiu źródeł audio np. odtwarzaczy CD, odbiorników satelitarnych, i przesyłanie sygnałów do dowolnie wybranych stref.
Matryca ARM-880 posiada 8 wyjść strefowych do podłączania wzmacniaczy lub aktywnych zestawów głośnikowych. Odpowiednie panele ścienne ARM-880WP1, ARM-880WP2 oraz ARM-880WP3, pozwalają na zdalne zarządzanie poszczególnymi strefami oraz podłączanie lokalnych źródeł dźwięku.
Dzięki funkcji połączenia kilku matryc, możliwe jest stworzenie systemu obsługującego max 32 strefy głośnikowe.
W celu nadawania komunikatów do poszczególnych stref, do matrycy można podłączyć dwa mikrofony ARM-880RC.

Matryca audio

- 8 wejść i 8 wyjść audio
- Wejścia 1-4 liniowe z regulacją wzmocnienia
- Wejścia 5-8 przełączane mikr./linia
- Możliwość podłączenia 2 mikrofonów strefowych ARM-880RC i 1 mikrofonu lokalnego (dla wszystkich stref)
- 1 dodatkowe wejście audio dla każdej strefy, z regulacją wzmocnienia
- Możliwość podłączenia 8 naściennych paneli sterujących ARM-880WP...
- Możliwość rozszerzenia do 32 stref

- Regulatory głośności dla mikrofonu, muzyki oraz master dla każdej strefy
- 2-punktowy korektor barwy dla każdej strefy
- Funkcja priorytetu
- Możliwość kierowania komunikatów alarmowych do każdej strefy, także po rozszerzeniu
- 3 różne sygnały alarmowe
- 7-punktowy wskaźnik diodowy dla każdej strefy
- Wskaźnik przesterowania
- Możliwość monitorowania przez wbudowany głośnik
- Montaż w racku 482mm (19"), 3U
- Zasilanie sieciowe lub awaryjne 24V

Pasmo przenoszenia	20-20 000Hz (linia) 80-18 000Hz (mikr.)
Mikr. 1	300mV/660Ω
Mikrofon strefowy pulpitowy	500mV/10kΩ
linia 1-4	195mV-2V/47kΩ
linia 5-8	350mV (line) 5mV (mic)
strefa 1-8	300mV-1.1V/10kΩ

Komunikaty alarmowe	775mV/10kΩ
strefa 1-8	1.5V/600Ω
Korektor basy	±10dB/100Hz
Korektor wysokie	±10dB/10kHz
Stosunek S/N	> 65dB (mic) > 85dB (line)
THD	< 0.07 %
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Zasilanie	230V˜/50Hz/30VA
Wymiary	484 x 138 x 325 mm, 3U
Waga	10.73 kg
Mikr. 1	1 x XLR
Mikrofon strefowy	2 x RJ45
linia 5-8	4 x RCA L/R
linia/mikr. 5-8	4 x terminal śrubowy
Strefa 1-8	8 x terminal śrubowy (IN) 8 x terminal śrubowy (OUT)
Panele ścienne	8 x RJ45
Alarm pożarowy	9-pinowy terminal śrubowy
Komunikaty alarmowe	1 x terminal śrubowy
24V DC	1 x terminal śrubowy
Alarm	1 x terminal śrubowy

EVAC	1 x terminal śrubowy
Rozszerzenie	2 x D-Sub DC37 (IN/OUT)

Waga netto 10.73 kg