Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:59

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/mechanizm-drukarki-termicznej-ltp9447a-s832-p-21581.html



Mechanizm drukarki termicznej LTP9447A-S832

Cena brutto	**329,37 zł**
Cena netto	**267,78 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**23738**

Opis produktu

Mechanizm drukarki termicznej, szer. papieru 112 mm, napięcie 24V, szybkość druku: max. 150mm/s, rozszerzony zakres temperatur, proste prowadzenie papieru.

Niewielkie wymiary, wysoka niezawodność mechanizmu drukującego (150 km) oraz szybkość (max. 150mm/s) sprawiają, że mechanizmy te mogą być zastosowane w wielu wymagających aplikacjach. Praca w rozszerzonym zakresie temperatur stanowi dodatkowe zalety nowego mechanizmu.
Mechanizm drukuje na papierze o zróżnicowanej gramaturze, może wykorzystywać rolki o dużej średnicy zewnętrznej.
Mechanizm ma zastosowanie przede wszystkim w kioskach informacyjnych, parkometrach oraz terminalach sprzedaży.
Drukuje na papierze termoczułym, w tym również na papierze z kopią.

Metoda druku: Druk termiczny
Gęstość druku: 8 punktów/mm
Ilość punktów w linii: 832 punktów
Szerokość druku: 104 mm
Szerokość papieru: 112 mm
Maksymalna szybkość druku: 150 mm/sec
Przesuw papieru: (min) 0.125 mm
Czujnik temperatury głowicy: Termistor
Czujnik podniesienia wałka dociskowego: Mechaniczny
Czujnik końca papieru: Fotoelement
Czujnik pozycji ucinacza: Mechaniczny
Napięcie zasilające
Vp (zasilanie głowicy i silnika): 24V ± 10%
Vdd (zasilanie logiki głowicy): 5V ± 5%
Prąd głowicy (Vp): 5.9A (26.4 / 128 punktów)
Prąd silnika mechanizmu: (Vp) 1.0A max.
Temperatura pracy: -20°C do 60°C
Temperatura przechowywania: -30°C do 70°C
Żywotność głowicy: 150 milionów pulsów (150 km)
Wymiary (szerokość x głębokość x wys.): 140.75 x 57.5 x 29.7mm
Waga: Ok. 240g

Cena ważna do wyczerpania zapasów.