Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:19

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/mechanizm-drukarki-termicznej-ltpd245e-384-e-p-21587.html



Mechanizm drukarki termicznej LTPD245E-384-E

Cena brutto	**246,22 zł**
Cena netto	**200,18 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**23744**

Opis produktu

Mechanizm drukarki termicznej, szer. papieru 58 mm, napięcie 5V, automatyczne załadowanie papieru, wersja pozioma, 2 czujniki papieru.

Nowy, kompaktowy mechanizm termiczny z serii LTPD. Niewielkie wymiary oraz waga, duża szybkość druku (100mm/s) sprawia, że mechanizm można zastosować do wielu aplikacji. Mechanizm charakteryzuje szerokość papieru - 58mm, napięcie zasilające - 5 V, automatyczne załadowanie papieru("Loading type"), 2 czujniki papieru oraz poziome umiejscowienie silnika.

Mechanizmy z serii LTPD idealnie nadają się do zastosowania w najmniejszych nawet urządzeniach, zwłaszcza w urządzeniach przenośnych. Drukarka ma zastosowanie w stacjonarnych i przenośnych kasach elektronicznych, terminalach przenośnych, sprzęcie pomiarowym i telekomunikacyjnym.

Metoda druku: Termiczny druk liniowy
Ilość punktów w linii: 384
Gęstość punktów: 8 punktów/mm
Szerokość druku / szerokość papieru: 54mm/58mm
Szybkość druku max.: 100mm/s
Prowadzenie papieru: Zakrzywione
Czujnik temperatury głowicy: Termistor
Czujnik końca papieru: Fotoelement
Czujnik podniesienia wałka dociskowego: Mechanizczny
Napięcie zasilające Vp (zasilanie głowicy i silnika): 4.75 - 9.5V
Napięcie zasilające Vdd (zasilanie logiki głowicy): 2.7 - 5.25V
Pobór prądu głowicy: 5.49A max. (9.5V)
Pobór prądu silnika: 0.60A max.
Temperatura pracy: Od -10 0C do 50 0C
Żywotność głowicy: 100 million (50 km)
Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.) - wer. pozioma: 69.0 × 30.0 × 15.0
Waga: 40g

Produkt oferowany do wys. stanów magazynowych.