

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/mechanizm-drukarki-termicznej-ltpd247b-432-e-p-21588.html>

## Mechanizm drukarki termicznej LTPD247B-432-E

Cena brutto	<b>370,13 zł</b>
Cena netto	<b>300,92 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>23745</b>

### Opis produktu

Mechanizm drukarki termicznej, szer. papieru 58 mm, napięcie 24V, łatwe ładowanie papieru, wersja pionowa.

Nowy, kompaktowy mechanizm termiczny z serii LTPD. Niewielkie wymiary oraz waga, duża szybkość druku (200mm/s) sprawia, że mechanizm można zastosować do wielu aplikacji. Mechanizm charakteryzuje szerokość papieru - 58mm, napięcie zasilające - 24 V, łatwe ładowanie papieru (EZOP) oraz pionowe umiejscowienie silnika.

Mechanizmy z serii LTPD idealnie nadają się do zastosowania w najmniejszych nawet urządzeniach, zwłaszcza w urządzeniach przenośnych. Drukarka ma zastosowanie w stacjonarnych i przenośnych kasach elektronicznych, terminalach przenośnych, sprzęcie pomiarowym i telekomunikacyjnym.

Metoda druku: Termiczny druk liniowy  
Ilość punktów w linii: 432  
Gęstość punktów: 8 punktów/mm  
Szerokość druku / szerokość papieru: 54mm/58mm  
Szybkość druku max.: 200mm/s  
Prowadzenie papieru: Zakrzywione  
Czujnik temperatury głowicy: Termistor  
Czujnik końca papieru: Fotoelement  
Czujnik podniesienia wałka dociskowego: Mechaniczny  
Napięcie zasilające Vp (zasilanie głowicy i silnika): 21.6 - 26.4V  
Napięcie zasilające Vdd (zasilanie logiki głowicy): 2.7 - 3.6 / 4.75 - 5.25  
Pobór prądu głowicy: 2.61A (26.4V), 5.23A max. (9.5V)  
Pobór prądu silnika: 0.44A max.  
Temperatura pracy: Od -10 0C do 50 0C  
Żywotność głowicy: 100 million (100 km)  
Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.) - wer. pozioma: 71.0 × 15.0 × 30.0  
Waga: 56g



