Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:34

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/mechanizm-drukarki-termicznej-ltpd247b-432-e-p-21588.html



Mechanizm drukarki termicznej LTPD247B-432-E

Cena brutto	**370,13 zł**
Cena netto	**300,92 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**23745**

Opis produktu

Mechanizm drukarki termicznej, szer. papieru 58 mm, napięcie 24V, łatwe ładowanie papieru, wersja pionowa.

Nowy, kompaktowy mechanizm termiczny z serii LTPD. Niewielkie wymiary oraz waga, duża szybkość druku (200mm/s) sprawia, że mechanizm można zastosować do wielu aplikacji. Mechanizm charakteryzuje szerokość papieru - 58mm, napięcie zasilające - 24 V, łatwe ładowanie papieru (EZOP) oraz pionowe umiejscowienie silnika.

Mechanizmy z serii LTPD idealnie nadają się do zastosowania w najmniejszych nawet urządzeniach, zwłaszcza w urządzeniach przenośnych. Drukarka ma zastosowanie w stacjonarnych i przenośnych kasach elektronicznych, terminalach przenośnych, sprzęcie pomiarowym i telekomunikacyjnym.

Metoda druku: Termiczny druk liniowy
Ilość punktów w linii: 432
Gęstość punktów: 8 punktów/mm
Szerokość druku / szerokość papieru: 54mm/58mm
Szybkość druku max.: 200mm/s
Prowadzenie papieru: Zakrzywione
Czujnik temperatury głowicy: Termistor
Czujnik końca papieru: Fotoelement
Czujnik podniesienia wałka dociskowego: Mechanizczny
Napięcie zasilające Vp (zasilanie głowicy i silnika): 21.6 - 26.4V
Napięcie zasilające Vdd (zasilanie logiki głowicy): 2.7 - 3.6 / 4.75 - 5.25
Pobór prądu głowicy: 2.61A (26.4V), 5.23A max. (9.5V)
Pobór prądu silnika: 0.44A max.
Temperatura pracy: Od -10 0C do 50 0C
Żywotność głowicy: 100 million (100 km)
Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.) - wer. pozioma: 71.0 × 15.0 × 30.0
Waga: 56g