Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:23

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/mechanizm-drukarki-termicznej-ltpd345c-576-e-p-21589.html



# Mechanizm drukarki termicznej LTPD345C-576-E

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **446,74 zł** |
| Cena netto | **363,20 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **23746** |

## Opis produktu

Mechanizm drukarki termicznej, szer. papieru 80 mm, napięcie 5V, automatyczne załadowanie papieru, wersja pozioma.

Nowy, kompaktowy mechanizm termiczny z serii LTPD. Niewielkie wymiary oraz waga, duża szybkość druku (80mm/s) sprawia, że mechanizm można zastosować do wielu aplikacji. Mechanizm charakteryzuje szerokość papieru - 80mm, napięcie zasilające - 5 V, automatyczne ładowanie papieru (“Loading type”) oraz poziome umiejscowienie silnika.

Mechanizmy z serii LTPD idealnie nadają się do zastosowania w najmniejszych nawet urządzeniach, zwłaszcza w urządzeniach przenośnych. Drukarka ma zastosowanie w stacjonarnych i przenośnych kasach elektronicznych, terminalach przenośnych, sprzęcie pomiarowym i telekomunikacyjnym.

Metoda druku: Termiczny druk liniowy
Ilość punktów w linii: 576
Gęstość punktów: 8 punktów/mm
Szerokość druku / szerokość papieru: 72mm/80mm
Szybkość druku max.: 80mm/s
Prowadzenie papieru: Zakrzywione
Czujnik temperatury głowicy: Termistor
Czujnik końca papieru: Fotoelement
Czujnik podniesienia wałka dociskowego: Mechanizczny
Napięcie zasilające Vp (zasilanie głowicy i silnika): 4.75 - 9.5V
Napięcie zasilające Vdd (zasilanie logiki głowicy): 2.7 - 5.25V
Pobór prądu głowicy: 5.40A max. (9.5V)
Pobór prądu silnika: 0.60A max.
Temperatura pracy: Od -10 0C do 50 0C
Żywotność głowicy: 100 million (50 km)
Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.): 91.0 × 30.0 × 15.0
Waga: 58g