Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:31

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/mechanizm-drukarki-termicznej-ltpv345c-576-e-p-21595.html



Mechanizm drukarki termicznej LTPV345C-576-E

Cena brutto	**639,69 zł**
Cena netto	**520,07 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**23752**

Opis produktu

Mechanizm drukarki termicznej, szer. papieru 80 mm, napięcie 5V, max. szybkość druku: 85mm/s, łatwe ładowanie papieru.

Miniaturowe, liniowe mechanizmy termiczne charakteryzuje łatwe łądowanie papieru ("EZOP"), które ułatwia konstrukcję obudowy i obsługę drukarki.
Zmodyfikowane ładowanie papieru pozwala także na pracę z papierem etykietowym i grubym papierem teroczułym (do 125 um). Ze względu na zasilanie (5V), niewielką wagę i rozmiary oraz szybkość wydruku (85mm/s maksymalnie) przeznaczone są rynek urządzeń przenośnych POS/ECR i EFTPOS.
Mają także zastosowanie w sprzęcie pomiarowym i telekomunikacyjnym.

Metoda druku: Druk termiczny
Gęstość druku: 8 punktów/mm
Ilość punktów w linii: 576 punktów
Szerokość druku: 72 mm
Szerokość papieru: 80 mm
Szybkość druku: 85 mm/s maksymalnie
Przesuw papieru (min): 0.125 mm
Czujnik temperatury głowicy: Termistor
Czujnik podniesienia wałka dociskowego: Mechaniczny
Czujnik końca papieru: Fotoelement
Napięcie zasilające: Vp (zasilanie głowicy i silnika) 4.2V do 8.5V
Vdd (zasilanie logiki głowicy) 5 V +/- 5%
Prąd średni: 3.33A @ 8.5V
Temperatura pracy: 0°C do 50°C ,
Temperatura przechowywania: -20°C do 60°C ,
Żywotność głowicy: 100 milionów pulsów (50 km) lub więcej
Wymiary (szerokość x głębokość x wys.): 93mm x 34.5mm x 39.5mm
Waga: 100 g