Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 07:44

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/miernik-cegowy-cyfrowy-ht-208d-true-rms-p-25954.html



Miernik cęgowy cyfrowy HT-208D True RMS

Cena brutto	**356,69 zł**
Cena netto	**289,99 zł**
Numer katalogowy	**28823**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Cyfrowy miernik cęgowy Habotest HT208D

HT208D to praktyczne urządzenie, za pomocą którego możesz sprawdzić wartość różnych parametrów, na przykład, napięcie oraz natężenie AC i DC, opór, temperaturę, prąd rozruchowy i wiele innych. Produkt zapewnia precyzyjny pomiar, którego wyniki są następnie wyświetlane na ekranie LCD. HT208D posiada też latarkę, która umożliwia wygodną pracę w ciemnych pomieszczeniach.

Urządzenie wielofunkcyjne

Cyfrowy miernik cęgowy wykorzystasz w wielu sytuacjach. Za jego pomocą sprawdzisz wartość napięcia AC, oporu, pojemności, temperatury, częstotliwości, NCV, itp. Możesz też skontrolować ciągłość i prawdziwą wartość RMS.

Bezpieczne użytkowanie

Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby korzystanie z niego było w pełni bezpieczne. Możesz, na przykład, wykryć napięcie bezdotykowo, dzięki sensorom NCV. Szczęki miernika, dzięki maksymalnej szerokości 40 mm pozwalają wygodnie dokonać pomiaru bez uszkodzenia obwodu. Funkcja latarki zapewnia wygodną i bezpieczną pracę w ciemnych pomieszczeniach.

Dodatkowe funkcje

Po otrzymaniu sygnału elektromagnetycznego czujnik NCV wyśle alarm dźwiękowy, a w przypadku wysokiej wartości napięcia lub natężenia prądu, kolor ekranu LCD zmieni się na pomarańczowo. Co więcej, urządzenie wyłączy się automatycznie, aby oszczędzać energię, jeśli w ciągu 15 min nie zostanie wykonana żadna czynność.

Funkcja	HT208A	HT208D
Napi?cie DC	6V/60V/600V/1000V ±(1%+3)	6V/60V/600V/1000V ±(1%+3)
Napi?cie AC	6V/60V/600V/750V ±(1.2%+3)	6V/60V/600V/750V ±(1.2%+3)
Nat??enie DC	n/d	60A/600A/1000A ±(2.5%+5)

Nat??enie AC	60A/600A/1000A ±(3.0%+5)	60A/600A/1000A ±(3.0%+5)
Opór	600?/6k?/60k?/600k?/6M?/60M? ±(1.0%+3)	600?/6k?/60k?/600k?/6M?/60M? ±(1.0%+3)
Pojemno??	10nF/100nF/1?F/10?F/100?F/1mF/10mF ±(4.0%+3), 100mF ±(5.0%+5)	10nF/100nF/1?F/10?F/100?F/1mF/10mF±(4.0%+3), 100mF ±(5.0%+5)
Cz?stotliwo??	10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz ±(1.0%+3)	10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz ±(1.0%+3)
Wspó?czynnik wype?nienia	1%~99% ±(1.0%+2)	1%~99% ±(1.0%+2)
Temperatura	-40°C~1000°C ±(1.0%+3)	-40°C~1000°C ±(1.0%+3)
Liczba zlicze?	6000	6000
Wybór zakresów (automatyczny/r?czny)	Tak	Tak
Badanie ci?g?o?ci	Tak, alarm d?wi?kowy i ?wietlny	Tak, alarm d?wi?kowy i ?wietlny
Testowanie diod	Tak	Tak
Przechowywanie danych	Tak	Tak
NCV	Tak, alarm d?wi?kowy i ?wietlny	Tak, alarm d?wi?kowy i ?wietlny
Pod?wietlenie	Tak	Tak

Latarka	Tak	Tak
Wska?nik niskiego poziomu baterii	Tak	Tak
Automatyczne wy??czanie	Tak	Tak
Prawdziwa warto?? RMS	Tak	Tak
LPF	Nie	Tak
MAX/MIN	Tak	Tak
V-LoZ	Nie	Tak
Zasilanie	2x bateria AA (zestawie)	2x bateria AA (zestawie)
Waga	Ok. 380 g	Ok. 380 g
Wymiary	240 x 85 x 40 mm	240 x 85 x 40 mm
Szeroko?? szcz?k	44 mm	44 mm
Bezpiecze?stwo	EN61010-1, -2-030 EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 1000V, CATIV 600V	EN61010-1, -2-030 EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 1000V, CATIV 600V